

# DCNM-MICSLL スクリューロック付きロングマイク

## DICENTIS



調節可能なアームを備え、革新的、スタイリッシュで人間工学に基づいて設計されたデザインのマイクは、騒音の多い環境や音響的に困難な部屋でも最適な性能を得ることができる単一指向性マイクです。また、携帯電話による電波干渉を受けにくい設計になっています。

### 機能

#### コントロールおよびインジケータ

- 赤色と緑色のイルミネータ。赤色はマイクがアクティブであることを表し、緑色は発言リクエストが受け付けられたことを表します。

#### 接続部

- マイクを差し込んで固定するコネクタ。

### 規制情報

領域	規制への準拠/品質保証	
ヨーロッパ	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
英国	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

### 付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-MICSLL ロングステムマイク (ねじ止め式)

### 技術仕様

#### 電氣的仕様

電源 (VDC)	DC 5 V
消費電力 (W)	0.10 W

- ▶ 調整可能アーム付きの単一指向型マイク
- ▶ ブロップおよびウィンドシールド内蔵
- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ 堅牢なねじ止め接続

帯域 (Hz)	125 Hz ~ 15 kHz
ダイナミックレンジ (dB)	100 dB
公称音響入力レベル (dB SPL)	85 dB SPL
最大音響入力レベル (dB SPL)	115 dB SPL
等価ノイズ (dB SPL)	15 dB SPL

#### 機械的仕様

マイクステム長さ (mm)	480 mm
マイクの柄の長さ (インチ)	19.90 in
寸法 (ØxH) (mm) (コネクタ)	15.90 mm x 41.30 mm
寸法 (ØxH) (in) (コネクタ)	0.63 in x 1.63 in
重量 (g)	108 g
重量 (ポンド)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017トラフィックブラック

#### 環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C - 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F - 113 °F
運搬温度 (°C)	-30 °C ~ 70 °C

運搬温度 (°F)	-22 °F ~ 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C - 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F - 113 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% - 90%

#### オーダー情報

**DCNM-MICSLL スクリューロック付きロングマイク**  
DICENTIS 会議システム用ロングシステムマイク (ねじ止め式)。

オーダー番号 **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

#### 提供:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943