

DCNM-MICSLL 마이크 스크루 잠금형(긴 연결대) DICENTIS



- ▶ 마이크 연결대를 자유롭게 조절할 수 있는 단일지향성 마이크
- ▶ 내장형 플롭 및 윈실드
- ▶ 휴대 전화에 대한 취약성 감소
- ▶ 견고한 스크루 잠금형 연결

혁신적이고 인체공학적으로 설계된 멋진 디자인의 이 마이크는 조절 가능한 연결대를 지원합니다. 또한 소음이 많은 상황, 음향 조건이 좋지 않은 실내에서도 최적의 성능을 제공하도록 단일지향성 응답을 사용하며 휴대 전화 간섭에 대한 내성이 강합니다. 휴대 전화 간섭에 대한 취약성이 낮습니다.

기능

조절기 및 표시등

- 적색 및 녹색 표시등이 있습니다. 적색은 마이크가 작동 중임을, 녹색은 발연 요청이 수락되었음을 표시합니다.

상호 연결

- 마이크를 플러그인하고 고정하는 커넥터가 있습니다.

법적 규제 현황

지역	규정 준수/품질 표시	
유럽	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
영국	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

포함된 부품

수량	구성품
1	DCNM-MICSLL 마이크 스크루 잠금형(긴 연결대)

기술 사양

전기적 특성

전원 공급 장치(VDC)	5VDC
전력 소비(W)	0.10 W

대역폭(Hz)	125Hz - 15kHz
동적 범위(dB)	100 dB
공칭 음향입력 레벨(dBSPL)	85 dB SPL
최대 음향입력 레벨(dBSPL)	115 dB SPL
등가 노이즈(dB SPL)	15dB SPL

기계적 특성

마이크 손잡이 길이(mm)	480 mm
마이크 연결대 길이(in)	19.90 in
치수(Ø x 세로) (mm) (커넥터)	15.90 mm x 41.30 mm
치수(Ø x 세로) (in) (커넥터)	0.63 in x 1.63 in
무게 (g)	108 g
무게 (lb)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙

환경적 특성

IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

작동 온도 (°C)	5 °C - 45 °C
작동 온도 (°F)	41 °F - 113 °F
운반 온도(°C)	-30°C - 70°C

운반 온도(°F)	-22°F - 158°F
보관 온도(°C)	-5°C - 45°C
보관 온도(°F)	23°F - 113°F
작동 상대 습도, 비응축(%)	5% - 90%

주문 정보

DCNM-MICSLL 마이크 스크루 잠금형(긴 연결대)
DICENTIS 회의 시스템용 스크루 잠금형 마이크(긴 연결대)
입니다.
주문 번호 **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

발행:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943