

DCNM-MICSLL Microfoon schroefvergrendel. lange steel

DICENTIS



De innovatieve, stijlvolle en ergonomische microfoon met een verstelbare steel heeft een richtingsgevoelige respons voor optimale prestaties, zelfs bij veel achtergrondgeluid of in omgevingen met een lastige akoestiek. De microfoon heeft een lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons.

Functies

Bedieningselementen en indicatoren

- Indicator die rood en groen brandt. Rood geeft aan dat de microfoon actief is. Groen duidt erop dat een spreekverzoek is geaccepteerd.

Verbindingen

- Connector waarmee de microfoon kan worden aangesloten en bevestigd.

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Groot-Brittannië	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-MICSLL microfoon Schroefvergrendeling met lange steel

- ▶ Unidirectionele microfoon op aanpasbare steel
- ▶ Ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten ('ploppen')
- ▶ Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons
- ▶ Robuuste schroefvergrendeling

Technische specificaties

Elektrisch

Stroomvoorziening, (VDC)	5 VDC
Energieverbruik (W)	0.10 W
Bandbreedte (Hz)	125 Hz – 15 kHz
Dynamisch bereik (dB)	100 dB
Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	85 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	115 dB SPL
Equivalent ruisniveau (dB SPL)	15 dB SPL

Mechanische specificaties

Lengte microfoonsteel (mm)	480 mm
Lengte microfoonsteel (inch)	19.90 in
Afmetingen (Ø x H) (mm) (connector)	15.90 mm x 41.30 mm
Afmetingen (Ø x H) (in) (connector)	0.63 in x 1.63 in
Gewicht (g)	108 g
Gewicht (lb)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-MICSLL Microfoon schroefvergrendel. lange steel

Microfoon met schroefvergrendeling met lange steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com