

## DCNM-MICSLL Śruba blokującą mikrofonu, długi wspor. DICENTIS



Nowoczesny, stylowy i ergonomiczny mikrofon z regulowanym wspornikiem dzięki kierunkowej charakterystyce zapewnia optymalną jakość dźwięku nawet w głośnym otoczeniu i w pomieszczeniach o trudnych warunkach akustycznych. Cechuje się niską podatnością na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych.

### Funkcje

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- Wskaźnik koloru czerwonego lub zielonego. Kolor czerwony oznacza aktywność mikrofonu a zielony oczekiwanie na głos.

#### Połączenia międzymodułowe

- Złącze do podłączenia i umocowania mikrofonu.

### Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Wielka Brytania	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

### Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-MICSLL mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą

- ▶ Mikrofon kierunkowy na regulowanym wsporniku
- ▶ Zintegrowana osłona
- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Mocne połączenie z blokadą śrubową

### Parametry techniczne

#### Parametry elektryczne

Zasilanie (VDC)	5 VDC
Pobór mocy (W)	0.10 W
Szerokość pasma (Hz)	od 125 Hz do 15 kHz
Zakres dynamiki (dB)	100 dB
Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	85 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	115 dB SPL
Równoważny poziom szumu (dB SPL)	15 dB SPL

#### Parametry mechaniczne

Długość wspornika mikrofonu (mm)	480 mm
Długość wspornika mikrofonu (cale)	19.90 in
Wymiary (Ø x wys.) (mm) (złącze)	15.90 mm x 41.30 mm
Wymiary (Ø x wys.) (in) (złącze)	0.63 in x 1.63 in
Masa (g)	108 g
Masa (lb)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

## Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

## Informacje do zamówień

### DCNM-MICSLL Śruba blokującą mikrofonu, długi wspor.

Mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)