

DCNM-MICSLL Микрофон с винт. фикс. на длин. держ. DICENTIS



Узконаправленная характеристика современного элегантного микрофона удобной конструкции с регулируемым держателем позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Он обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Красная и зеленая подсветка. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.

Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Великобритания	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

Комплектация

Количество	Компонент
1	Микрофон DCNM-MICSLL с винтовым фиксатором на длинном держателе

- ▶ Узконаправленная характеристика, гибкая ножка
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов.
- ▶ Прочное соединение с винтовым фиксатором

Технические характеристики

Электрические характеристики

Блок питания (В пост. тока)	5 В пост. тока
Потребляемая мощность (Вт)	0.10 W
Полоса пропускания (Гц)	125 Гц – 15 кГц
Динамический диапазон (дБ)	100 dB
Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	85 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	115 dB SPL
Эквивалентный уровень шума (дБ УЗД)	15 дБ УЗД

Механические характеристики

Длина ножки микрофона (мм)	480 mm
Длина держателя микрофона (дюйм)	19.90 in
Размеры (Ø x В) (мм) (разъем)	15.90 mm x 41.30 mm
Размеры (Ø x В) (дюймов) (разъем)	0.63 in x 1.63 in
Вес (г)	108 g
Вес (фунтов)	0.28 lb

Color (RAL)	RAL 9017 темно-черный
-------------	-----------------------

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1K3), транспортировка (2K2) и эксплуатация (3K4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура транспортировки (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура транспортировки (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа**DCNM-MICSLL Микрофон с винт. фикс. на длин. держ.**

Микрофон с винтовым фиксатором на длинном держателе для конференц-системы DICENTIS.
Номер заказа **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com