

# DCNM-MICSLL Micro của bàn gọi lắp chìm DICENTIS



Micrô có thiết kế tiện lợi, đẹp và tiên tiến, với thân dây có thể điều chỉnh, có đáp ứng tần số đơn hướng cho hiệu suất tối ưu ngay cả trong điều kiện có nhiều tiếng ồn hoặc phòng khó cách âm. Thiết bị ít nhiễm nhiễu từ điện thoại di động.

## Chức năng

### Điều khiển và đèn báo

- Đèn màu đỏ và xanh lục. Đèn màu đỏ cho biết micrô đã bật, đèn màu xanh lục cho biết yêu cầu phát biểu đã được chấp nhận.

### Nối liên thông

- Đầu nối để cắm và vặn chặt micrô.

## Thông tin về các quy định

Khu vực	Dấu chất lượng/tuân thủ quy định	
Châu Âu	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Liên hiệp Anh	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

## Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Micrô thân dài, có vít khóa DCNM-MICSLL

## Thông số kỹ thuật

### Điện

Nguồn điện (VDC)	5 VDC
Công suất tiêu thụ (W)	0.10 W

- ▶ Micrô đơn hướng với phần thân có thể điều chỉnh
- ▶ Tấm chắn gió và chống rơi tích hợp
- ▶ Độ nhạy thấp với điện thoại di động
- ▶ Kết nối chắc chắn có vít khóa

Băng thông (Hz)	125 Hz – 15 kHz
Dải động (dB)	100 dB
Mức đầu vào âm thanh danh định (dBSPL)	85 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dBSPL)	115 dB SPL
Nhiều tương đương (dB SPL)	15 dB SPL

### Cơ

Chiều dài thân micrô (mm)	480 mm
Chiều dài thân micrô (in)	19.90 in
Kích thước (Ø x C) (mm) (đầu nối)	15.90 mm x 41.30 mm
Kích thước (Ø x C) (in) (đầu nối)	0.63 in x 1.63 in
Trọng lượng (g)	108 g
Trọng lượng (lb)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

### Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F

Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khí vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

### Thông tin đặt hàng

#### DCNM-MICSLL Micro của bàn gọi lắp chìm

Micrô khóa vít với thân dài dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

#### Bên đại diện:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943