

# DCNM-MICSLL 带螺丝锁定的长杆话筒

## DICENTIS



造型时尚的创新型话筒采用人体工程学设计，带有可调节的鹅颈话筒柄，具有单向响应特性，即使在嘈杂条件下或具有声学挑战的会议室内也能提供出色性能。它对手机干扰的敏感度低。

### 功能

#### 控制和指示灯

- 红灯和绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。

#### 互连

- 用于插入和固定话筒的连接器的。

### 监管信息

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
英国	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

### 随附部件

数量	组件
1	DCNM-MICSLL带螺纹锁紧长杆话筒

### 技术指标

#### 电气规格

电源(VDC)	5 VDC
功耗(W)	0.10 W

- ▶ 话筒柄灵活可调的单指向性话筒
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 螺纹锁紧连接可靠

带宽(Hz)	125 Hz – 15 kHz
动态范围(dB)	100 dB
额定声音输入电平(dB SPL)	85 dB SPL
最大声音输入电平(dB SPL)	115 dB SPL
等效噪音(dB SPL)	15 dB SPL

#### 机械规格

话筒柄长度 (mm)	480 mm
话筒杆长度(英寸)	19.90 in
尺寸(直径x高) (毫米) (连接器)	15.90 mm x 41.30 mm
尺寸(直径x高) (英寸) (连接器)	0.63 in x 1.63 in
重量(克)	108 g
重量(磅)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017交通黑

#### 环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F

运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

### 订购信息

#### DCNM-MICSLL 带螺丝锁定的长杆话筒

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧长杆话筒。

订单号 **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

#### 供应商:

**中国:**  
博世 (上海) 安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8楼  
邮编: 200335  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)  
服务邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)