

DCNM-MICSLS Lyhyt mikrofoni

DICENTIS



Innovatiivisen, tyylikkään ja ergonomisella säädettävällä varrella varustetun mikrofonin yksisuuntainen vaste takaa optimaalisen suorituskyvyn myös meluisissa olosuhteissa tai äänentoistollisesti vaativissa tiloissa, ja se on suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan. Se on suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan.

Toiminnot

Painikkeet ja merkkivalot

- Punainen ja vihreä merkkivalo. Punainen merkkivalo osoittaa, että mikrofoni on käytössä, ja vihreä, että puheenvuoropyyntö on hyväksytty.

Yhteydet

- Liitäntä mikrofonin liittämistä ja kiinnittämistä varten.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-MICSLS Lyhytvartinen mikrofoni ruuvilukituksella

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virtalähde (VDC)	5 VDC
Virrankulutus (W)	0.10 W
Kaistanleveys (Hz)	125 Hz - 15 kHz
Dynaaminen alue (dB)	100 dB

- ▶ Yksisuuntainen mikrofoni säädettävällä varrella
- ▶ Sisäänrakennettu suojaus tuulelta
- ▶ Suojattu matkapuhelimien aiheuttamilta häiriöiltä
- ▶ Äänentoistollisesti vaativiin tiloihin

Nimellinen akustinen tulotaso (dB SPL)	85 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dB SPL)	115 dB SPL
Ekvivalenttitaso (dB SPL)	15 dB SPL

Tekniset tiedot

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
Mitat (Ø x H) (mm) (liitin)	15.9 mm x 41.3 mm
Mitat (Ø x H) (in) (liitin)	0.63 in x 1.63 in
Paino (g)	91 g
Paino (lb)	0.20 lb
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C
	-22 °F – 158 °F

Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-MICSLS Lyhyt mikrofoni

Lyhytvartinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICSLS | F.01U.392.959**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com