

DCNM-MICSLS スクリューロック付きショートマイク

DICENTIS



調節可能なアームを備え、革新的、スタイリッシュで人間工学に基づいて設計されたデザインのマイクは、騒音の多い環境や音響的に困難な部屋でも最適な性能を得ることができる単一指向性マイクです。また、携帯電話による電波干渉を受けにくい設計になっています。

機能

コントロールおよびインジケータ

- 赤色と緑色のイルミネータ。赤色はマイクがアクティブであることを表し、緑色は発言リクエストが受け付けられたことを表します。

接続部

- マイクを差し込んで固定するコネクタ。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-MICSLS ショートステムマイク (ねじ止め式)

技術仕様

電氣的仕様

電源 (VDC)	DC 5 V
消費電力 (W)	0.10 W
帯域 (Hz)	125 Hz ~ 15 kHz
ダイナミックレンジ (dB)	100 dB
公称音響入力レベル (dB SPL)	85 dB SPL

- ▶ 調整可能アーム付きの単一指向型マイク
- ▶ ブロップおよびウィンドシールド内蔵
- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ 音響的に難しい状況の部屋にも対応

最大音響入力レベル (dB SPL)	115 dB SPL
等価ノイズ (dB SPL)	15 dB SPL

機械的仕様

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
寸法 (Ø x H) (mm) (コネクタ)	15.9 mm x 41.3 mm
寸法 (Ø x H) (in) (コネクタ)	0.63 in x 1.63 in
重量 (g)	91 g
重量 (ポンド)	0.20 lb
カラーモード	RAL 9017 トラフィックブラック

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C – 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C
	-22 °F – 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C – 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F – 113 °F

使用相対湿度（結露なきこと） (%)	5% - 90%
--------------------	----------

オーダー情報

DCNM-MICSL S スクリューロック付きショートマイク
DICENTIS 会議システム用ショートステムマイク（ねじ止め式）。
オーダー番号 **DCNM-MICSL S | F.01U.392.959**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com