

# DCNM-MICSLS Microfoon schroefvergrendel. korte steel

## DICENTIS



De innovatieve, stijlvolle en ergonomische microfoon met een verstelbare steel heeft een richtingsgevoelige respons voor optimale prestaties, zelfs bij veel achtergrondgeluid of in omgevingen met een lastige akoestiek. De microfoon heeft een lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons.

### Funcities

#### Bedieningselementen en indicatoren

- Indicator die rood en groen brandt. Rood geeft aan dat de microfoon actief is. Groen duidt erop dat een spreekverzoek is geaccepteerd.

#### Verbindingen

- Connector waarmee de microfoon kan worden aangesloten en bevestigd.

### Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-MICSLS Microfoon met schroefvergrendeling korte steel

### Technische specificaties

#### Elektrisch

Stroomvoorziening, (VDC)	5 VDC
Energieverbruik (W)	0.10 W
Bandbreedte (Hz)	125 Hz - 15 kHz
Dynamisch bereik (dB)	100 dB

- ▶ Unidirectionele microfoon op aanpasbare steel
- ▶ Ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten ('ploppen')
- ▶ Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons
- ▶ Voor omgevingen met een lastige akoestiek

Nominaal akoestisch ingangsniveau (dB SPL)	85 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dB SPL)	115 dB SPL
Equivalent ruisniveau (dB SPL)	15 dB SPL

#### Mechanische specificaties

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
Afmetingen (Ø x H) (mm) (connector)	15.9 mm x 41.3 mm
Afmetingen (Ø x H) (in) (connector)	0.63 in x 1.63 in
Gewicht (g)	91 g
Gewicht (lb)	0.20 lb
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

#### Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C
	-22 °F – 158 °F

Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

### Bestelinformatie

#### **DCNM-MICSLs Microfoon schroefvergrendel. korte steel**

Microfoon met schroefvergrendeling met korte steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICSLs | F.01U.392.959**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)