

DCNM-MICSL S őruba blokuj ąc ą mikrofonu, kr utki wspor. DICENTIS



Nowoczesny, stylowy i ergonomiczny mikrofon z regulowanym wspornikiem dzi ęki kierunkowej charakterystyce zapewnia optymaln ą jako ść dźwięku nawet w g łośnym otoczeniu i w pomieszczeniach o trudnych warunkach akustycznych. Cechuje się nisk ą podatno ścią na zak łoćenia ze strony telefonów komórkowych.

Funkcje

Elementy steruj ące i wskaźniki

- Wskaźnik koloru czerwonego lub zielonego. Kolor czerwony oznacza aktywno ść mikrofonu a zielony oczekiwanie na g łos.

Po łączenia międzymodułowe

- Zł ącze do pod łączenia i umocowania mikrofonu.

Zawarto ść zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-MICSL S mikrofon na kr tkim wsporniku ze őrub ą blokuj ąc ą

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie (VDC)	5 VDC
Pob ır mocy (W)	0.10 W
Szeroko ść pasma (Hz)	od 125 Hz do 15 kHz
Zakres dynamiki (dB)	100 dB

- ▶ Mikrofon kierunkowy na regulowanym wsporniku
- ▶ Zintegrowana osłona
- ▶ Duża odporno ść na zak łoćenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Do pomieszcze ń o trudnych warunkach akustycznych

Znamionowy poziom akustycznego sygn ału wej ściowego (dB SPL)	85 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygn ału wej ściowego (dB SPL)	115 dB SPL
R ównoważny poziom szumu (dB SPL)	15 dB SPL

Parametry mechaniczne

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
Wymiar (Ø x wys.) (mm) (zł ącze)	15.9 mm x 41.3 mm
Wymiar (Ø x wys.) (in) (zł ącze)	0.63 in x 1.63 in
Masa (g)	91 g
Masa (lb)	0.20 lb
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C
	-22 °F – 158 °F

Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotno őr wzgl ędna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zam ńwień

DCNM-MICSL S őruba blokuj ąc ą mikrofonu, kr ńtki wspor.

Mikrofonu na kr ńtkim wsporniku ze őrub ą blokuj ąc ą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zam ńwienia **DCNM-MICSL S | F.01U.392.959**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com