

DCNM-MICSLs Vidalı kilitli kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS



- ▶ Ayarlanabilir gövdeli tek yönlü mikrofon
- ▶ Dahili mikrofon süngeri ve rüzgarlık
- ▶ Cep telefonlarından düşük seviyede etkilenme
- ▶ Akustik bakımdan zorlu odalar için

Yenilikçi, şık ve ergonomik olarak tasarlanan ayarlanabilir gövdeli mikrofon gürültülü veya akustik bakımdan zorlayıcı oda koşullarında bile optimum performans için tek yönlü tepki özelliğine sahiptir. Cep telefonu parazitlerinden düşük seviyede etkilenir.

İşlevler

Kontroller ve göstergeler

- Kırmızı ve yeşil aydınlatıcı. Kırmızı renk mikrofonun etkin olduğunu, yeşil renk ise konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.

Ara bağlantılar

- Mikrofonu takmak ve sabitlemek için konnektör.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-MICSLs Vidalı kilitli kısa gövdeli mikrofon

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı (VDC)	5 VDC
Güç tüketimi (W)	0.10 W
Bant genişliği (Hz)	125 Hz-15 kHz
Dinamik aralık (dB)	100 dB
Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	85 dB SPL

Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	115 dB SPL
Eşdeğer gürültü (dB SPL)	15 dB SPL

Mekanik Özellikler

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
Boyut (Ø x Y) (mm) (konnektör)	15.9 mm x 41.3 mm
Boyut (Ø x Y) (inç) (konnektör)	0.63 in x 1.63 in
Ağırlık (g)	91 g
Ağırlık (lb)	0.20 lb
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C
	-22 °F – 158 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C

Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-MICSL S Vidalı kilitli kısa gövdeli mikrofon
DICENTIS Konferans sistemi için kısa gövdeli vidalı kilitli mikrofon.
Sipariş numarası **DCNM-MICSL S | F.01U.392.959**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com