

DCNM-MICSLS Micrô có vít khóa, thân ngắn DICENTIS



Micrô có thiết kế tiện lợi, đẹp và tiên tiến, với thân dây có thể điều chỉnh, có đáp ứng tần số đơn hướng cho hiệu suất tối ưu ngay cả trong điều kiện có nhiều tiếng ồn hoặc phòng khó cách âm. Thiết bị ít nhiễm nhiễu từ điện thoại di động.

Chức năng

Điều khiển và đèn báo

- Đèn màu đỏ và xanh lục. Đèn màu đỏ cho biết micrô đã bật, đèn màu xanh lục cho biết yêu cầu phát biểu đã được chấp nhận.

Nội liên thông

- Đầu nối để cắm và vặn chặt micrô.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Micrô thân ngắn, có vít khóa DCNM-MICSLS

Thông số kỹ thuật

Điện

Nguồn điện (VDC)	5 VDC
Công suất tiêu thụ (W)	0.10 W
Băng thông (Hz)	125 Hz - 15 kHz
Dải động (dB)	100 dB
Mức đầu vào âm thanh danh định (dBSPL)	85 dB SPL

- ▶ Micrô đơn hướng với phần thân có thể điều chỉnh
- ▶ Tấm chắn gió và chống rơi tích hợp
- ▶ Độ nhạy thấp với điện thoại di động
- ▶ Dành cho phòng khó cách âm

Mức đầu vào âm thanh tối đa (dBSPL)	115 dB SPL
Nhiều tương đương (dB SPL)	15 dB SPL

Cơ

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
Kích thước (Ø x C) (mm) (đầu nối)	15.9 mm x 41.3 mm
Kích thước (Ø x C) (in) (đầu nối)	0.63 in x 1.63 in
Trọng lượng (g)	91 g
Trọng lượng (lb)	0.20 lb
Mã màu	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C
	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C

Nhiệt độ bảo quản (°F)	23°F – 113°F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-MICSLS Micrô có vít khóa, thân gắn
Micrô khóa vít với thân gắn dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS.
Mã đơn hàng **DCNM-MICSLS | F.01U.392.959**

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com