

DCNM-MICSLS 短柄螺絲鎖麥克風

DICENTIS



這款創新、時尚、符合人體工學設計而且可調整柄長的麥克風具有單向回應功能，即使在吵雜的環境或音響條件極差的室內地點都可提供絕佳的效能。此麥克風對於行動電話的干擾具有低敏感度。

功能

控制項和指示燈

- 紅色和綠色的指示燈。紅色表示麥克風使用中，綠色表示接受發言的要求。

互連

- 用於插入及固定麥克風的接頭。

內附零件

數量	元件
1	DCNM-MICSLS 短柄螺絲鎖麥克風

技術規格

電氣

電源供應器 (VDC)	5 VDC
功率消耗 (W)	0.10 W
頻寬 (Hz)	125 Hz - 15 kHz
動態範圍 (dB)	100 dB
額定聲響輸入等級 (dBSPL)	85 dB SPL
最大聲響輸入等級 (dBSPL)	115 dB SPL

- ▶ 單向麥克風及可調整的柄
- ▶ 內建防噴罩與防風罩
- ▶ 對於行動電話的敏感度很低
- ▶ 適用於音響條件極差的室內空間

同等噪訊 (dB SPL)	15 dB SPL
機械	
Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
尺寸 (Ø x H) (mm) (連接器)	15.9 mm x 41.3 mm
尺寸 (Ø x H) (in) (連接器)	0.63 in x 1.63 in
重量 (g)	91 g
重量 (lb)	0.20 lb
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

操作溫度 (°C)	5 °C - 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F - 113 °F
	-30 °C - 70 °C
	-22 °F - 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C - 45 °C
儲存溫度 (°F)	23 °F - 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% - 90%

訂購資訊

DCNM-MICSL S 短柄螺絲鎖麥克風

用於 DICENTIS 會議系統的短柄螺絲鎖麥克風。

訂單號碼 **DCNM-MICSL S | F.01U.392.959**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com