

DCNM-MMD2 Perangkat multimedia DICENTIS



Perangkat multimedia DICENTIS sangat penting untuk dewan lokal dan wilayah dan ideal jika Anda memerlukan konten multimedia. Perangkat ini mudah dicolokkan ke, atau dilepaskan dari, sistem Konferensi DICENTIS menggunakan kabel jaringan sistem. Konektor berada di bagian bawah perangkat, yang memastikan instalasi sistem yang rapi dan bersih. Perangkat bisa berdiri bebas atau dipasang ke meja dengan sekrup pemasangan. Untuk memadukan keamanan dan kemudahan penggunaan, perangkat mendukung Identifikasi, dengan menggunakan pembaca Near Field Communication (NFC). Perangkat multimedia DICENTIS dapat dikonfigurasi dari jarak jauh sebagai kursi pemimpin rapat atau peserta dan dilengkapi fungsi penonaktifan jarak jauh untuk menghemat energi. Perangkat ini memiliki kualitas audio yang sempurna dan mikrofon yang dapat dicolokkan, yang dapat dipesan secara terpisah. Perangkat multimedia dapat disambungkan dalam konfigurasi daisy-chain yang sederhana atau disambungkan dalam konfigurasi bintang, yang setiap perangkatnya tersambung ke Daya melalui switch yang kompatibel dengan Ethernet menggunakan kabel standar CAT-5e (atau kabel yang lebih baik) secara terpisah.

Fungsi

Umum

- Fungsionalitas tambahan hanya dengan menggunakan lisensi Premium atau Ultimate.
 - Fungsi identifikasi.

- ▶ Layar sentuh kapasitif 7" untuk video, konten rapat, dan akses internet
- ▶ Pembaca tag NFC (Near Field Communication) internal tanpa sentuhan
- ▶ Mikrofon yang dapat dipasang tanpa mengganggu
- ▶ Loudspeaker dua arah internal
- ▶ Fungsi tambahan melalui lisensi perangkat lunak dan aplikasi pihak ketiga/kustom

- Voting.
- Pilih bahasa.

Kontrol dan indikator

- Kapasitas tampilan sentuh 7" berwarna yang meliputi:
 - Penelusuran agenda dan data rapat.
 - Penelusuran di Internet.
 - Logo pelanggan dapat ditampilkan di layar login dan layar beranda.
 - Video langsung (misalnya, menampilkan pembicara saat ini).
 - Manajemen rapat untuk pembicara.
 - Kontrol volume headphone.
 - Kemungkinan penambahan aplikasi Android pihak ketiga.
 - Fungsionalitas dapat ditingkatkan dengan menambahkan perangkat lunak.
- Pengembalian dokumen:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Plain text (.txt).
- Codec gambar:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.

- .bmp.
- .webp.
- Codec audio:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).
- Codec video
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Mikrofon lepas-pasang.
- Loudspeaker dua arah internal.
- Tombol aktif/tidak aktif mikrofon atau tombol permintaan berbicara.
- Tombol diam mikrofon atau prioritas pembicara.
- Indikator menunjukkan: status mikrofon, yakni permintaan berbicara dan boleh berbicara.
- Sistem speaker dua arah.
- Pembaca tag tanpa kontak NFC (Near Field Communication) internal.

Interkoneksi

- Soket untuk mikrofon yang dapat dipasang.
- Koneksi kompatibel 2x RJ45 untuk komunikasi sistem dan daya.
- Soket 3,5 mm untuk headphone, mikrofon eksternal, atau mikrofon headset.
- Plug-and-play aktif.
- Dapat dipasang tempat kartu nama magnetik.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Perangkat Multimedia DICENTIS DCNM-MMD2

Spesifikasi teknis

Listrik

Tegangan input (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Konsumsi daya (W)	12 W
Respons frekuensi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Total distorsi + noise harmonik (%)	0.05%
Rentang dinamis (dB)	96 dB

Rasio sinyal terhadap bising (> nilai yang dinyatakan) (dB)	66 dB
---	-------

Umum

Ukuran layar	7 inci, 1.024 x 600 piksel
Jenis layar	Multi-sentuh kapasitif
Sistem operasi	Android 4.03
Didukung tag NFC tanpa sentuh	Berdasarkan: ISO/IEC14443 Tipe A (dari 106 kbps hingga 848 kbps. MIFARE 106 kbps).

Input audio

Input mikrofon nominal	80 dB SPL berdasarkan ISO22259 (IEC60914)
Input mikrofon maksimum	110 dB SPL berdasarkan ISO22259 (IEC60914)
Input nominal mikrofon eksternal	-38 dBV
Input maksimum mikrofon eksternal	-25 dBV

Output audio

Output nominal loudspeaker	72 dB SPL @ 0,5 m
Output maksimum loudspeaker	90 dB SPL
Output nominal headphone	-9 dBV
Output maksimal headphone	-6 dBV

Mekanis

Pemasangan	Di atas meja
Dimensi (P x L x T)	75 x 312 x 175 mm (2,95 X 12,28 x 6,89 in)
Berat	1,85 kg (4,078 lb)
Warna	Hitam pekat RAL 9017 Abu-abu mutiara RAL 9022

Lingkungan

Suhu pengoperasian	0 °C hingga +35 °C (32 °F hingga +113 °F)
Suhu penyimpanan dan transportasi	-20 °C s/d +60 °C (-4 °F s/d +140 °F)
Kelembapan relatif	< 90 %, > 5%

Informasi pemesanan

DCNM-MMD2 Perangkat multimedia

Perangkat konferensi multimedia dengan layar sentuh kapasitif dan pembaca tag NFC (Near Field Communication) internal tanpa sentuhan. Mikrofon dan kabel harus dipesan secara terpisah.
Nomor pemesanan **DCNM-MMD2 | F.01U.414.514**

Aksesori

Mikrofon high directive DCNM-HDMIC

Mikrofon Direktif Tinggi DICENTIS untuk Sistem Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

Mikrofon DCNM-MICS dengan tangkai pendek

Mikrofon tangkai pendek DICENTIS untuk Sistem Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

Mikrofon DCNM-MICL dengan tangkai panjang

Mikrofon tangkai panjang DICENTIS untuk Sistem Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

Tempat kartu nama DCNM-NCH untuk DCNM-MMD

Tempat Kartu Nama untuk dipasang di bagian belakang perangkat Multimedia DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

Foil anti-refleksi DCNM-MMDSP untuk DCNM-MMD

Anti-reflection foil DICENTIS untuk mencegah pantulan yang tidak diinginkan dari lampu langit-langit dan melindungi layar LCD perangkat Multimedia DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

Kartu ACD-MFC-ISO, MIFAREclassic, 1 kB, 50 buah

Kartu ID MIFARE Classic dengan kapasitas penyimpanan data 1 kByte, 2 area aplikasi, yang salah satunya dapat disesuaikan. Informasi kemasan: 50 kartu/setiap unit
Nomor pemesanan **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

Kartu ACD-EV1-ISO Card, MIFARE EV1, 8 kB, 50 buah

Kartu ID Mifare DESFire EV1 dengan kapasitas penyimpanan data 8 kByte, 2 area aplikasi, yang salah satunya dapat disesuaikan. Informasi kemasan: 50 kartu/setiap unit
Nomor pemesanan **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

DCNM-CB02-I Kabel sistem 2 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 2 m (6,6 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**
F.01U.416.429

DCNM-CB05-I Kabel sistem 5 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 5 m (16,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**
F.01U.416.428

DCNM-CB10-I Kabel sistem 10 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 10 m (33,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**
F.01U.416.427

DCNM-CB25-I Kabel sistem 25 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 25 m (82,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.
Nomor pemesanan **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**
F.01U.416.426

LBB 3443/00 Lightweight Headphones

Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi, bantalan telinga bisa-ganti, dan kabel normal.
Nomor pemesanan **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB 3443/10 Lightweight Headphones Durable Cable

Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi, bantalan telinga bisa-diganti, dan kabel tahan lama.
Nomor pemesanan **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Lightweight Neckband Headphone

Headphone neckband yang ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi, bantalan telinga bisa-ganti.
Nomor pemesanan **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN Induction Loop Neckband

Neckband loop induksi, bobot ringan.
Nomor pemesanan **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Servis

EWE-DCNMD-IW 12 bln perpanjangan garansi DICENTIS Multimedia Dev

Perpanjangan garansi 12 bulan
Nomor pemesanan **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com