

DCNM-MMD2 マルチメディアデバイス DICENTIS



この DICENTIS マルチメディアデバイスは市議会や地方議会などでは不可欠なものであり、マルチメディアコンテンツが必要とされる用途に最適です。システムネットワークケーブルを使って DICENTIS 会議システムに簡単に接続または取り外しができます。コネクタはデバイス底部にあり、システムを整然と設置できるようになっています。デバイスは、そのままテーブル上に置いたり、取り付けねじを使用して固定したりすることもできます。セキュリティと使いやすさの両方を実現するために、このデバイスでは、近距離通信 (NFC) リーダーを使用した識別をサポートしています。

DICENTIS マルチメディアデバイスは議長席または参加者席のリモートからの設定や、消費電力節約のためのリモートスイッチオフ機能があります。また、優れた音質を実現しています (マイクは差し込み式 (別売) です)。マルチメディアデバイスでは、簡単なデジチェーン構成、または標準の CAT-5e (以上) のケーブルで Power over Ethernet 適合のネットワークスイッチに接続するスター構成も可能です。

機能

概要

- プレミアムまたはアルティメットライセンスのみを使用した場合の追加機能。
 - 識別機能。
 - 投票。
 - 言語の選択。

コントロールおよびインジケータ

- フルカラー 7 インチ 静電容量方式タッチスクリーン搭載グラフィックディスプレイ:
 - 議題や会議データの閲覧。

- ▶ ビデオ、会議コンテンツおよびインターネットアクセスに最適な 7 インチの静電容量方式タッチスクリーン
- ▶ 内蔵の近距離通信 (NFC) 非接触式タグリーダー
- ▶ 落ち着いたデザインの差し込み式マイク
- ▶ 内蔵 2 Way スピーカー
- ▶ ソフトウェアライセンスおよび他社製 / カスタムアプリケーションによる追加機能

- インターネットの閲覧。
- カスタマーロゴをログイン画面とホーム画面に表示可能。
- ライブビデオ (現在の発言者を表示する、など)。
- 議長の会議管理。
- ヘッドホン音量コントロール。
- サードパーティ製 Android アプリ追加の可能性。
- ソフトウェア追加による機能拡張が可能。
- ドキュメント検索:
 - MSWord (.doc、.docx)
 - Excel (.xls、.xlsx)
 - PowerPoint (.ppt、.pptx、.pps、.ppsx)
 - Portable Document Format (.pdf)
 - リッチテキスト形式 (.rtf)
 - プレーンテキスト (.txt)
- 画像コーデック:
 - .jpg
 - .gif
 - .png
 - .bmp
 - .webp
- オーディオコーデック:
 - AAC (.3gp、.mp4、.m4a)
 - Flac (.flac)
 - MP3 (.mp3)
 - Vorbis (.ogg)
 - PCM (.wav)

- ビデオコーデック:
 - H263 (.3gp, .mp4)
 - H264 (.3gp, .mp4)
 - MPEG4 (.3gp)
 - VP8 (.webm)
- 差し込み式マイク。
- 内蔵 2 Way スピーカー。
- マイクオン / オフボタン、または発言リクエストボタン。
- マイク消音、または議長優先ボタン。
- マイクオン状態、発言リクエスト、および通話可能を示すインジケータ。
- 2 Way スピーカーシステム。
- 内蔵の近距離通信 (NFC) 非接触式タグリーダー。

接続部

- 差し込み式マイク用ソケット。
- RJ45 適合コネクタ x 2。システム通信および電源用。
- 3.5 mm ステレオジャック。ヘッドホン、外部マイク、またはヘッドセットマイク用。
- ホットプラグアンドプレイ。
- マグネット式名札ホルダー取り付け可能。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-MMD2 DICENTIS マルチメディアデバイス

技術仕様

電気的仕様

入力電圧 (VDC)	48 VDC
PoE入力	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
消費電力 (W)	12 W
周波数応答 (-3 dB) (Hz)	100 Hz - 20,000 Hz
全高調波歪 + ノイズ (%)	0.05%
ダイナミックレンジ (dB)	96 dB
SN比 (表示値を超える) (dB)	66 dB

概要

画面サイズ	7 インチ、1024 x 600 ピクセル
画面タイプ	静電容量方式マルチタッチ
オペレーティングシステム	Android 4.03

サポートされている非接触式 NFC タグ	ISO/IEC14443 タイプ A に準拠 (106 kbps ~ 848 kbps。MIFARE 106kbps)
----------------------	---

音声入力

公称マイク入力	80 dB SPL (ISO22259 (IEC60914) 準拠)
マイク最大入力	110 dB SPL (ISO22259 (IEC60914) 準拠)
外部マイク公称入力	-38 dBV
外部マイク最大入力	-25 dBV

音声出力

スピーカー公称出力	72 dB SPL @ 0.5 m
スピーカー最大出力	90 dB SPL
ヘッドホン公称出力	-9 dBV
ヘッドホン最大出力	-6 dBV

機械的仕様

取り付け	卓上設置時
サイズ (高さ x 幅 x 奥行き)	75 x 312 x 175 mm (2.95 x 12.28 x 6.89 in)
重量	1.85 kg (4.078 lb)
色	トラフィックブラック RAL 9017 パールライトグレー RAL 9022

環境的仕様

動作温度	0 °C ~ +35 °C (32 °F ~ +113 °F)
保管温度および輸送温度	-20 °C ~ +60 °C (-4 °F ~ +140 °F)
相対湿度	5 % 超、90 % 未満

オーダー情報

DCNM-MMD2 マルチメディアデバイス
 静電容量方式タッチスクリーンを搭載し、近距離通信 (NFC) 非接触式タグリーダーを内蔵したマルチメディア会議デバイス。マイクとケーブル別売。
 オーダー番号 **DCNM-MMD2 | F.01U.414.514**

アクセサリ**DCNM-HDMIC 高指向性マイク**

DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議システム用の DICENTIS 高指向性マイク。

オーダー番号 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**

F.01U.269.132

DCNM-MICS ショートマイク

DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議システム用の DICENTIS ショートアーム高指向性マイク。

オーダー番号 **DCNM-MICS | F.01U.374.039**

F.01U.288.448

DCNM-MICL ロングマイク

DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議システム用の DICENTIS ロングアーム高指向性マイク。

オーダー番号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH DCNM-MMD 用名札ホルダー

DICENTIS マルチメディアデバイスの背面に取り付ける名札ホルダー。

オーダー番号 **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP DCNM-MMD 用反射防止フィルム

天井照明の不要な反射を防止し、DICENTIS マルチメディアデバイス LCD 画面を保護する DICENTIS 反射防止フィルム。

オーダー番号 **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

ACD-MFC-ISO カード、MIFAREclassic、1KB、50 個

MIFARE Classic ID カード (1 K バイトのデータストレージ付き、2 つのアプリケーション領域 (1 つはカスタマイズ可能))。梱包情報: 50 カード/ユニット

オーダー番号 **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO カード、MIFARE EV1、8KB、50 個

MIFARE DESFire EV1 ID カード (8 K バイトのデータストレージ付き、2 つのアプリケーション領域 (1 つはカスタマイズ可能))。梱包情報: 50 カード/ユニット

オーダー番号 **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

DCNM-CB02-I システムケーブルアセンブリ、2m

2 m (6.6 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

F.01U.416.429

DCNM-CB05-I システムケーブルアセンブリ、5m

5 m (16.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

F.01U.416.428

DCNM-CB10-I システムケーブルアセンブリ、10m

10 m (33.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

F.01U.416.427

DCNM-CB25-I システムケーブルアセンブリ、25m

25 m (82.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

F.01U.416.426

LBB3443/00 軽量ヘッドホン

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤークッションと標準ケーブル。

オーダー番号 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 軽量ヘッドホン、編組ケーブル

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤークッションと高耐久性ケーブル。

オーダー番号 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN 軽量ネックバンドヘッドホン

ハイクオリティな音声再生軽量ネックバンドヘッドホン、交換可能なイヤークッション。

オーダー番号 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN 誘導ループ式ネックバンド

誘導ループ式ネックバンド、軽量。

オーダー番号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

サービス

EWE-DCNMD-IW 12 カ月の内線 DICENTIS マルチメディア開発

12か月保証延長

オーダー番号 **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

提供:**Asia-Pacific:**

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com