

## DCNM-MMD2 Multimedya cihazı

### DICENTIS



DICENTIS Multimedya cihazı yerel toplantılar ve il meclisleri için çok önemlidir ve multimedya içerik gerektiğinde idealdir. Sistem ağ kablosu kullanarak DICENTIS Konferans Sistemine kolayca takılabilir ve çıkartılabilir. Cihazın alt tarafındaki konnektörler düzgün ve sade bir sistem kurulumu sağlar. Cihazlar serbest olarak durabilir veya montaj vidaları ile masaya sabitlenebilir.

Güvenliği ve kullanım kolaylığını birleştirmek amacıyla, cihaz Yakın Alan İletişimi (NFC) okuyucu kullanarak Kimlik Doğrulamayı destekler.

DICENTIS Multimedya cihazı başkan veya katılımcı koltuğu olarak uzaktan yapılandırılabilir ve enerji tasarrufu için uzaktan kapatma fonksiyonuna sahiptir. Mükemmel ses kalitesine ve ayrı olarak sipariş edilebilen bir takılabilir mikrofona sahiptir. Multimedya cihazlar basit bir papaty dizimi yapılandırmasında veya ayrı standart CAT-5e (veya daha kaliteli) bir kablo ile Ethernet uyumlu bir anahtar üzerinden Güç birimine bağlandığı yıldız yapılandırmasında bağlanabilir.

#### İşlevler

##### Genel

- Yalnızca Premium veya Ultimate lisansların kullanımıyla sağlanan ek işlevler.
  - Tanımlama işlevselliği.
  - Oylama.
  - Dili seçimi.

##### Kontroller ve göstergeler

- Tam renkli 7 inç kapasitif dokunmatik grafik ekran şu özelliklere sahiptir:

- ▶ Video, toplantı içeriği ve internet erişimi için 7 inç kapasitif dokunmatik ekran
- ▶ Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucusu
- ▶ Dikkat çekmeyen takılabilir mikrofön
- ▶ Dahili iki yönlü hoparlör
- ▶ Yazılım lisansları ve üçüncü taraf uygulamaları/ özel uygulamalar aracılığıyla ek işlevler

- Gündem ve toplantı verilerini tarama.
- İnternette gezinme.
- Müşteri logosu oturum açma ekranı ve ana ekranda gösterilebilir.
- Canlı video (ör. konuşmacıyı gösterir).
- Başkan için toplantı yönetimi.
- Kulaklıkların ses düzeyi kontrolü.
- 3' taraf Android uygulamaları ekleme imkanı.
- İlave yazılımlar ile işlevsellik artırılabilir.

##### • Belge alma:

- MSWord (.doc, .docx).
- Excel (.xls, .xlsx).
- PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
- Portable Document Format (.pdf).
- Zengin Metin Biçimi (.rtf).
- Düz metin (.txt).

##### • Görüntü codec bileşenleri:

- .jpg.
- .gif.
- .png.
- .bmp.
- .webp.

##### • Ses codec bileşenleri:

- AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
- Flac (.flac).
- Mp3 (.mp3).
- Vorbis (.ogg).

- PCM (.wav).
- Video codec bileşenleri
  - H263 (.3gp, .mp4).
  - H264 (.3gp, .mp4).
  - MPEG4 (.3gp).
  - vp8 (.webm).
- Takılabilir mikrofon.
- Dahili çift yönlü hoparlör.
- Mikrofon açma/kapatma düğmesi veya konuşma talebi düğmesi.
- Mikrofonu sessize alma veya başkan önceliği düğmesi.
- Göstergeler ile belirtilen: mikrofon açık durumu, konuşma talebi ve konuşulabilir.
- İki yönlü hoparlör sistemi.
- Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucusu.

#### Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Kulaklıklar, harici mikrofon veya kulaklıklılı mikrofon için 3,5 mm stereo jak.
- Anında tak ve kullan özelliği.
- Bir manyetik isim kartı yuvası takma olanağı.

#### Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	DCNM-MMD2 DICENTIS Multimedya cihazı

#### Teknik özellikler

##### Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VDC)	48 VDC
PoE girişi	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Güç tüketimi (W)	12 W
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.05%
Dinamik aralık (dB)	96 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	66 dB

##### Genel

Ekran boyutu	7 inç, 1024 x 600 piksel
Ekran tipi	Kapasitif çoklu dokunmatik

İşletim sistemi	Android 4.03
Temassız NFC etiketi desteği	ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn. - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/sn).

#### Ses girişleri

Nominal mikrofon girişi	ISO22259'a (IEC60914) göre 80 dB SPL
Maksimum mikrofon girişi	ISO22259'a (IEC60914) göre 110 dB SPL
Harici mikrofon nominal girişi	-38 dBV
Harici mikrofon maksimum girişi	-25 dBV

#### Ses çıkışları

Hoparlör nominal çıkışı	0,5 m'de 72 dB SPL
Hoparlör maksimum çıkışı	90 dB SPL
Kulaklık nominal çıkışı	-9 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı	-6 dBV

#### Mekanik

Montaj	Masaüstü
Boyutlar (Y x G x D)	75 x 312 x 175 mm (2,95 X 12,28 x 6,89 inç)
Ağırlık	1,85 kg (4,078 lb)
Renk	Trafik siyahı RAL 9017 İnci açık grisi RAL 9022

#### Çevresel

Çalışma sıcaklığı	0 °C - +35 °C (32 °F - +113 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)
Bağıl nem	< %90, > %5

#### Sipariş bilgileri

##### DCNM-MMD2 Multimedya cihazı

Kapasitif dokunmatik ekrana ve dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) temassız etiket okuyucuya sahip multimedya konferans cihazı. Mikrofon ve kablo ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-MMD2 | F.01U.414.514**

**Aksesuarlar****DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**  
**F.01U.269.132**

**DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.374.039**  
**F.01U.288.448**

**DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

**DCNM-NCH DCNM-MMD için isim kartı yuvası**

DICENTIS Multimedya cihazının arka kısmına takılacak İsim Kartı Yuvası.

Sipariş numarası **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

**DCNM-MMDSP DCNM-MMD için yansımayı önleme folyosu**

Tavan aydınlatmasının neden olduğu istenmeyen yansımayı önleyen ve DICENTIS Multimedya cihazının LCD ekranını koruyan DICENTIS yansıma önleme folyosu.

Sipariş numarası **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

**ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.**

1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı.

Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

**ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.**

8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı.

Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

**DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**  
**F.01U.416.429**

**DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**  
**F.01U.416.428**

**DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**  
**F.01U.416.427**

**DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**  
**F.01U.416.426**

**LBB3443/00 Hafif kulaklık**

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

**LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo**

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

**HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık**

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık, değiştirilebilir kulaklık süngeri.

Sipariş numarası **HDP-LWN | F.01U.132.714**

**HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı**

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.

Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

**Hizmetler****EWE-DCNMD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Multimedia Dev**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com