

## DCNM-MMD2 多媒體裝置 DICENTIS



DICENTIS 多媒體裝置對於地方和區域性的議會至關重要，而且在需要多媒體內容時也是理想的選擇。您可以使用系統網路接線輕鬆地將它插入 DICENTIS 會議系統中或是從此系統卸下。接頭位於裝置底部，可確保井然有序的系統安裝。裝置可以獨立放置或是以安裝螺絲固定在桌子上。為了結合安全性與易用性，此裝置也支援透過近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機的使用來進行識別。DICENTIS 多媒體裝置可以在遠端設置為主席或與會者席位，並且有遠端關閉功能以節省能源。它擁有完美的音質以及可單獨訂購的隨插即用麥克風。此多媒體裝置能以簡單的菊鍊設置連接，也能以星形設置連接，在該連接方式之下，每個裝置都可使用個別標準 CAT-5e (或更好的) 纜線連接到相容的乙太網路供電交換器。

### 功能

#### 一般

- 僅使用頂級或旗艦版授權才能獲得附加功能。
  - 識別功能。
  - 表決。
  - 選擇語言。

#### 控制項和指示燈

- 全彩 7 吋電容觸控式圖形顯示器，包括：
  - 議程與會議資料的瀏覽。
  - 網際網路的瀏覽。
  - 客戶標誌可顯示在登入畫面和首頁畫面上。
  - 即時視訊 (例如顯示目前的發言者)。
  - 讓主席管理會議。
  - 耳機音量控制。

- ▶ 7 吋電容觸控螢幕，用於視訊、會議內容和網際網路存取
- ▶ 內建近距離無線通訊 (NFC) 非接觸式標籤閱讀機
- ▶ 低調的隨插即用麥克風
- ▶ 內建雙向揚聲器
- ▶ 透過軟體授權與第三方/自訂應用程式提供的額外功能

- 新增第 3 方 Android 應用程式的可能性。
- 可透過新增軟體來增加功能。
- 擷取文件：
  - MSWord (.doc、.docx)。
  - Excel (.xls、.xlsx)。
  - PowerPoint (.ppt、.pptx、.pps、.ppsx)。
  - 可攜式文件格式 (.pdf)。
  - RTF 格式 (.rtf)。
  - 純文字 (.txt)。
- 影像轉碼器：
  - .jpg。
  - .gif。
  - .png。
  - .bmp。
  - .webp。
- 音訊轉碼器：
  - AAC (.3gp、.mp4、.m4a)。
  - Flac (.flac)。
  - Mp3 (.mp3)。
  - Vorbis (.ogg)。
  - PCM (.wav)。
- 視訊轉碼器
  - H263 (.3gp、.mp4)。
  - H264 (.3gp、.mp4)。
  - MPEG4 (.3gp)。
  - vp8 (.webm)。
- 隨插即用麥克風。

- 內建雙向揚聲器。
- 麥克風開關按鈕或請求發言按鈕。
- 麥克風靜音或會議主席優先按鈕。
- 指示燈號顯示：麥克風開啟狀態、請求發言和可以發言。
- 雙向喇叭系統。
- 內建近距離無線通訊 (NFC) 非接觸式標籤閱讀機。

#### 互連

- 隨插即用麥克風的插座。
- 2 個 RJ45 相容連接可連接系統通訊與電源。
- 3.5 公釐的立體聲插頭，適用於耳機、外接麥克風或頭戴式耳機麥克風。
- 帶電隨插即用。
- 連接磁性名牌架的配置。

#### 內附零件

數量	元件
1	DCNM-MMD2 DICENTIS 多媒體裝置

#### 技術規格

##### 電氣

輸入電壓 (VDC)	48 VDC
PoE 輸入	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
功率消耗 (W)	12 W
頻率響應 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
總諧波失真 + 噪音 (%)	0.05%
動態範圍 (dB)	96 dB
訊噪比 (高於指定值) (dB)	66 dB

##### 一般

螢幕大小	7 吋, 1024 x 600 像素
螢幕類型	電容式多點觸控
作業系統	Android 4.03
支援的非接觸式 NFC 標籤	根據: ISO/IEC14443 Type A (從 106 kbps 至 848 kbps, MIFARE 106kbps)。

##### 音訊輸入

額定麥克風輸入	80 dB SPL 根據 ISO22259 (IEC60914)
麥克風輸入上限	110 dB SPL 根據 ISO22259 (IEC60914)

外接麥克風額定輸入	-38 dBV
外接麥克風輸入上限	-25 dBV

##### 音訊輸出

揚聲器額定輸出	72 dB SPL, 0.5 公尺
揚聲器輸出上限	90 dB SPL
耳機額定輸出	-9 dBV
耳機輸出上限	-6 dBV

##### 機械

安裝	桌上
尺寸 (高 x 寬 x 深)	75 x 312 x 175 公釐 (2.95 x 12.28 x 6.89 吋)
重量	1.85 公斤 (4.078 磅)
顏色	交通黑 RAL 9017 珍珠淺灰色 RAL 9022

##### 環境

操作溫度	0 °C 至 +35 °C (32 °F 至 +113 °F)
儲存與運輸溫度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
相對濕度	< 90%、> 5%

#### 訂購資訊

##### DCNM-MMD2 多媒體裝置

包含電容觸控螢幕及內建近距離無線通訊 (NFC) 非接觸式標籤閱讀機的多媒體會議裝置。麥克風和纜線需單獨訂購。  
 訂單號碼 **DCNM-MMD2 | F.01U.414.514**

##### 配件

##### DCNM-HDMIC 高指向性麥克風

DICENTIS 高指向性麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。  
 訂單號碼 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

##### DCNM-MICS 短柄麥克風

DICENTIS 短柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。  
 訂單號碼 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

##### DCNM-MICL 長柄麥克風

DICENTIS 長柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。  
 訂單號碼 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

**DCNM-NCH DCNM-MMD 用名牌架**

用來連接到 DICENTIS 多媒體裝置後側的名牌架。

訂單號碼 **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

**DCNM-MMDSP DCNM-MMD 用抗反射箔膜**

DICENTIS 抗反射箔膜，用於防止天花板燈光的不必要反射及保護 DICENTIS 多媒體裝置 LCD 螢幕。

訂單號碼 **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

**ACD-MFC-ISO MIFAREclassic 門禁卡，1kB，50 件**

MIFARE Classic ID 卡，具有 1 KB 資料儲存空間、2 個應用區域 (其中一個可以自訂)。包裝資訊：每個單位 50 張卡

訂單號碼 **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

**ACD-EV1-ISO MIFARE EV1 門禁卡，8kB，50 件**

Mifare DESFire EV1 ID 卡，具有 8 KB 資料儲存空間、2 個應用區域 (其中一個可以自訂)。包裝資訊：每個單位 50 張卡

訂單號碼 **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

**DCNM-CB02-I 2 公尺系統纜線組件**

2 公尺 (6.6 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138 F.01U.416.429**

**DCNM-CB05-I 5 公尺系統纜線組件**

5 公尺 (16.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019 F.01U.416.428**

**DCNM-CB10-I 10 公尺系統纜線組件**

10 公尺 (33.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020 F.01U.416.427**

**DCNM-CB25-I 25 公尺系統纜線組件**

25 公尺 (82.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021 F.01U.416.426**

**LBB3443/00 輕量化耳機**

輕量化耳機，可重現高品質的音效，可換式耳墊和一般纜線。

訂單號碼 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

**LBB3443/10 輕量化耳機，編織纜線**

輕量化耳機，可重現高品質的音效，可換式耳墊和耐用纜線。

訂單號碼 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

**HDP-LWN 輕量化頸帶耳機**

輕量化頸帶耳機，可重現高品質的音效，具有可換式耳墊。

訂單號碼 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

**HDP-ILN 感應環路頸帶**

感應環路頸帶，輕量化。

訂單號碼 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

**服務****EWE-DCNMD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS****Multimedia Dev**

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

**代表方：**

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編：10491  
電話：886-2-77342600  
傳真：886-2-25153399  
服務郵箱：  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com