

DCNM-MMD Multimedia Einheit DICENTIS



- ▶ Kapazitiver 7"-Touchscreen
- ▶ Unauffälliges ansteckbares Mikrophon
- ▶ Integrierter Zwei-Wege-Lautsprecher
- ▶ Zugriff auf Videos, Konferenzinhalte und das Internet
- ▶ Zusätzliche Funktionalität über Softwarelizenzen und benutzerdefinierte oder Drittanbieter-Apps

Die DICENTIS Multimediaeinheit ist unentbehrlich bei Gemeinderats- und Regionalverwaltungssitzungen und die ideale Lösung, wenn Multimedia-Inhalte benötigt werden. Sie lässt sich problemlos über die Systemnetzwerkkabel an das DICENTIS Konferenzsystem anschließen oder von diesem trennen. Die Anschlüsse befinden sich auf der Unterseite der Einheit, um eine ordentliche und saubere Montage zu ermöglichen. Die Einheiten können entweder freistehend aufgestellt oder mithilfe von Schrauben am Tisch befestigt werden.

Die DICENTIS Multimediaeinheit kann per Fernkonfiguration als Vorsitzenden- oder Teilnehmereinheit eingerichtet werden. Die Funktion zur Fernausschaltung hilft dabei, Energie zu sparen. Sie bietet perfekte Audioqualität und ein ansteckbares Mikrophon, das separat bestellt werden muss.

Die Multimediaeinheiten können in eine einfache Busverkabelung und alternativ auch über eine sternförmige Verkabelung angeschlossen werden. Dabei wird jede Einheit mit einem einzelnen CAT-5e (oder besseren) Standardkabel an einen PoE-kompatiblen Switch angeschlossen.

Funktionen

Bedienelemente und Anzeigen

- Das kapazitive, grafische 7"-Farb-Touchdisplay ermöglicht:
 - Durchsuchen der Agenda und der Konferenzdaten
 - Browsen im Internet

- Kundenlogo kann auf Anmeldebildschirm und Startbildschirm angezeigt werden
- Live-Videos (z. B. Anzeige des aktuellen Sprechers)
- Konferenzmanagement (für den Vorsitzenden)
- Kopfhörerlautstärkeregelung
- Möglichkeit zum Hinzufügen von Android-Apps von Drittanbietern
- Funktionsumfang kann durch zusätzliche Software erweitert werden

• Abruf von Dokumenten:

- MS Word (.doc, .docx)
- Excel (.xls, .xlsx)
- PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx)
- Portable Document Format (.pdf)
- Rich Text Format (.rtf)
- Plain text (.txt)

• Bild-Codecs:

- .jpg
- .gif
- .png
- .bmp
- .webp

• Audio-Codecs:

- AAC (.3gp, .mp4, .m4a)
- FLAC (.flac)

- MP3 (.mp3)
- Vorbis (.ogg)
- PCM (.wav)
- Video-Codexs:
 - H263 (.3gp, .mp4)
 - H264 (.3gp, .mp4)
 - MPEG4 (.3gp)
 - vp8 (.webm)
- Ansteckbares Mikrofon
- Integrierte 3-Megapixel-Kamera für zukünftige Verwendung
- Integrierter Zwei-Wege-Lautsprecher
- "Mikrofon ein/aus"- oder "Wortmelde"-Button
- "Mikrofon Mute"- oder "Vorsitzenden Prioritäts"-Button
- Anzeigen für: „Mikrofon ein“-Status, „Wortmeldung“ und „Sprechen möglich“
- Zwei-Wege-Lautsprecher-System

Verbindungen

- Buchse für ansteckbares Mikrofon
- 2x RJ45-kompatible Anschlüsse für Systemkommunikation und Spannungsversorgung
- 3,5 mm-Stereoklinkenbuchse für Kopfhörer, externes Mikrofon oder Headset-Mikrofon
- Hot Plug-and-Play
- Möglichkeit zum Befestigen eines magnetischen Namensschildhalters

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	DECL EC DCNM-MMD

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-MMD DICENTIS Multimediaeinheit

Technische Daten

Allgemein

Bildschirmgröße	7" (17,8 cm), 1024 x 600 Pixel
Bildschirmtyp	Multi-Touch (kapazitiv)

Betriebssystem	Android 4.03
----------------	--------------

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	48 V DC IEEE 802.3 bei Typ 2
Stromverbrauch	11,3 W
Frequenzgang	100 Hz–20 kHz (-3 dB bei Nennpegel)
THD bei Nennpegel	< 0,05 %
Dynamikbereich	96 dB (14-110 dBSPL)
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)	66 dB unter Berücksichtigung der Nennpegeltoleranz 30 dB

Audioeingänge

Mikrofon-Nenneingangsspegel	80 dB SPL gemäß EN-ISO 22259
Maximaler Mikrofon-Eingangsspegel	110 dB SPL gemäß EN-ISO 22259
Nenneingangsspegel für externes Mikrofon	-38 dBV
Maximaler Eingangsspegel für externes Mikrofon	-25 dBV

Audioausgänge

Lautsprecher-Nennausgangsspegel	72 dB SPL bei 0,5 m
Maximaler Lautsprecher-Ausgangsspegel	90 dB SPL
Kopfhörer-Nennausgangsspegel	-9 dBV
Maximaler Kopfhörer-Ausgangsspegel	-6 dBV

Mechanische Daten

Montage	Tischgerät
Abmessungen (H x B x T)	75 x 312 x 175 mm
Gewicht	1,85 kg

Farbe	Schwarz RAL 9017 Hellperlgrau RAL 9022
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	+0 °C bis +35 °C
Lager- und Transporttemperatur	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95 %, > 5 %

Bestellinformationen

DCNM-MMD Multimedia Einheit

Multimedia-Konferenzeinheit mit kapazitivem Touchscreen. Mikrofon und Kabel sind separat zu bestellen.

Bestellnummer **DCNM-MMD | F.01U.269.131**

Zubehör

DCNM-HDMIC Hochdirektives Mikrofon

DICENTIS Hochdirektives Mikrofon für das DICENTIS Konferenzsystem oder DICENTIS Drahtlose Konferenzsystem.

Bestellnummer **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**

F.01U.269.132

DCNM-MICS Mikrofon mit kurzem Schwanenhals

DICENTIS Mikrofon mit kurzem Schwanenhals für das DICENTIS Konferenzsystem oder DICENTIS Drahtlose Konferenzsystem.

Bestellnummer **DCNM-MICS | F.01U.288.448**

F.01U.374.039

DCNM-MICL Mikrofon mit langem Schwanenhals

DICENTIS Mikrofon mit langem Schwanenhals für das DICENTIS Konferenzsystem oder DICENTIS Drahtlose Konferenzsystem.

Bestellnummer **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH Namensschildhalter für DCNM-MMD

Namensschildhalter zur Anbringung an der Rückseite der DICENTIS Multimediaeinheit.

Bestellnummer **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP Antirefleksionsfolie für DCNM-MMD

Die DICENTIS Antireflexfolie verhindert unerwünschte Reflexionen der Deckenbeleuchtung und schützt den LCD-Bildschirm der DICENTIS Multimediaeinheit.

Bestellnummer **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

DCNM-CB02-I Systemkabel, 2m

Systemnetzwerkkabel (2 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.

Bestellnummer **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Systemkabel, 5m

Systemnetzwerkkabel (5 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.

Bestellnummer **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Systemkabel, 10m

Systemnetzwerkkabel (10 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.

Bestellnummer **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Systemkabel, 25m

Systemnetzwerkkabel (25 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.

Bestellnummer **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Dienstleistungen

EWE-DCNMD-IW 12Mon Garantieverl DICENTIS Multimed dev

12-mon. Garantieverlängerung

Bestellnummer **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com