

DCNM-MMD Dispositivo multimediale DICENTIS



- ▶ Touchscreen capacitivo da 7"
- ▶ Microfono discreto ad inserimento
- ▶ Altoparlante a 2 vie integrato
- ▶ Video, contenuto delle riunioni ed accesso Internet
- ▶ Funzionalità aggiuntive tramite licenze software e applicazioni di terze parti/personalizzate

Il dispositivo multimediale DICENTIS è ideale per consigli comunali e regionali, nonché per mostrare contenuti multimediali. Può essere facilmente collegato al cablaggio di rete del sistema per conferenze DICENTIS ed altrettanto facilmente rimosso. I connettori si trovano nella parte inferiore del dispositivo, garantendo un'installazione ordinata e pulita del sistema. I dispositivi possono essere appoggiati su un tavolo oppure fissati al tavolo con apposite viti.

Il dispositivo multimediale DICENTIS può essere configurato in remoto come postazione presidente o partecipante ed è dotato di una funzione di spegnimento a distanza per risparmiare sui consumi. Questi dispositivi sono caratterizzati da un'eccellente qualità audio e da un microfono collegabile (da ordinare separatamente).

È possibile collegare tali dispositivi con una semplice configurazione in serie ("daisy-chain") o, in alternativa, con una configurazione a stella, nella quale ciascun dispositivo viene collegato ad uno switch PoE mediante un unico cavo standard CAT-5e (o superiore).

Funzioni

Controlli e indicatori

- Display grafico con touchscreen capacitivo a colori da 7", che include:
 - Navigazione tra i dati relativi all'agenda ed alle riunioni.
 - Navigazione su Internet.

- Logo del cliente da visualizzare su schermata di accesso e schermata iniziale.
- Video live (ad esempio, visualizzazione della persona che sta parlando).
- Gestione delle riunioni per il presidente.
- Controllo del volume cuffie.
- Possibilità di aggiunta di un'applicazione Android di terze parti.
- Possibilità di miglioramento delle funzionalità grazie all'aggiunta di software.

- Recupero di documenti:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Testo normale (.txt).
- Codec immagini:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.
- Codec audio:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).

- Mp3 (.mp3).
- Vorbis (.ogg).
- PCM (.wav).
- Codec video:
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Microfono ad inserimento.
- Telecamera integrata da 3 megapixel, per un utilizzo futuro.
- Altoparlante a 2 vie integrato.
- Pulsante "ON/OFF" del microfono o pulsante di richiesta intervento.
- Pulsante di disattivazione microfono o priorità presidente.
- Indicatori: stato del microfono, richiesta di intervento e possibilità di intervento.
- Altoparlante a due vie.

Interconnessioni

- Presa per microfono a inserimento.
- 2 connettori RJ45 per le comunicazioni e l'alimentazione del sistema.
- Jack stereo da 3,5 mm per cuffie, microfono esterno o auricolare con microfono.
- Hot plug-and-play.
- Predisposizione per applicare un porta cartellino magnetico con il nome.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	DECL EC DCNM-MMD

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Dispositivo multimediale DICENTIS DCNM-MMD

Specifiche tecniche

Generale

Dimensioni schermo	7", 1024 x 600 pixel
--------------------	----------------------

Tipo di schermo	Multi-touch capacitivo
Sistema operativo	Android 4.03

Specifiche elettriche

Tensione alimentazione	48 VDC IEEE 802.3 tipo 2
Consumo energetico	11,3 W
Risposta in frequenza	100 Hz - 20 kHz (-3 dB a livello nominale)
THD a livello nominale	< 0,05 %
Gamma dinamica	96 dB (14-110 dBSPL)
Rapporto segnale/rumore	66 dB con riferimento al fattore di cresta nominale di 30 dB

Ingressi audio

Ingresso nominale microfono	80 dB SPL secondo EN-ISO 22259
Ingresso massimo microfono	110 dB SPL secondo EN-ISO 22259
Ingresso nominale microfono esterno	-38 dBV
Ingresso massimo microfono esterno	-25 dBV

Uscite audio

Uscita nominale altoparlante	72 dB SPL a 0,5 m
Uscita massima altoparlante	90 dB SPL
Uscita nominale cuffie	-9 dBV
Uscita massima cuffie	-6 dBV

Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo
Dimensioni (A x L x P)	75 mm x 312 mm x 175 mm
Peso	1,85 Kg

Colore	Nero RAL 9017 Grigio perla chiaro RAL 9022
Specifiche ambientali	
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +35 °C (da 32 °F a +113 °F)
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a +158 °F)
Umidità relativa	< 95 %, > 5%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-MMD Dispositivo multimediale

Dispositivo per conferenze multimediali con touchscreen capacitivo. Microfono e cavo da ordinare separatamente.
Numero ordine **DCNM-MMD | F.01U.269.131**

Accessori

DCNM-HDMIC Microfono ad elevata direzionalità

Microfono ad elevata direzionalità DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

DCNM-MICS Microfono a stelo corto

Microfono a stelo corto DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Microfono a stelo lungo

Microfono a stelo lungo DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH Porta cartellino magnetico per DCNM-MMD

Porta cartellino con nome da applicare sul lato posteriore del dispositivo multimediale DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP Pellicola antiriflesso per DCNM-MMD

Pellicola antiriflesso DICENTIS per prevenire riflessi indesiderati generati dalle luci nel soffitto e proteggere lo schermo LCD del dispositivo multimediale DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

DCNM-CB02-I Gruppo cavi di sistema, 2m

Cavo di rete da 2 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Gruppo cavi di sistema, 5m

Cavo di rete da 5 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Gruppo cavi di sistema, 10m

Cavo di rete da 10 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Gruppo cavi di sistema, 25m

Cavo di rete da 25 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Servizi

EWE-DCNMD-IW 12mths wrty ext DICENTIS

Multimedia dev.

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com