

DCNM-MMD Dispositivo multimídia DICENTIS



- ▶ Tela sensível ao toque capacitiva de 7"
- ▶ Microfone conectável não intrusivo
- ▶ alto-falante bidirecional integrado
- ▶ Vídeo, conteúdo de reunião e acesso à Internet
- ▶ Funcionalidade adicional por meio de licenças de software e aplicativos de terceiros/ personalizados

O Dispositivo multimídia DICENTIS é essencial para conselhos locais e regionais e é ideal quando conteúdo multimídia é necessário. É fácil conectar ao Sistema de Conferência DICENTIS ou remover a conexão usando o cabeamento de rede do sistema. Os conectores ficam na parte inferior do dispositivo, garantindo uma instalação de sistema bem organizada. Os dispositivos podem ficar livres ou fixos à mesa com parafusos de fixação.

O Dispositivo multimídia DICENTIS pode ser configurado remotamente como estação de anfitrião ou participante e tem uma função de desligamento remoto para economia de energia. Ele tem qualidade de áudio perfeita e um microfone conectável, que pode ser adquirido separadamente.

Os dispositivos multimídia podem ser conectados em uma configuração simples de encadeamento em série ou alternativamente conectados em uma configuração estrela, em que cada dispositivo é conectado a um Switch Power over Ethernet compatível com um cabo CAT-5e padrão individual (ou melhor).

Funções

Controles e indicadores

- Tela gráfica sensível ao toque capacitiva colorida de 7" incluindo:
 - Agenda e navegação de dados de reunião.
 - Navegação na Internet.
 - O logotipo do cliente pode ser mostrado na tela de login e na tela inicial.

- Vídeo ao vivo (por exemplo, mostrando o orador atual).
- Gerenciamento de reunião para o anfitrião.
- Controle de volume de fones de ouvido.
- Possibilidade de adicionar aplicativo android de terceiros.
- A funcionalidade pode ser aumentada adicionando software.

- Recuperação de documento:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Formato PDF (.pdf).
 - Formato Rich Text (.rtf).
 - Texto sem formatação (.txt).
- Codecs de imagem:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.
- Codecs de áudio:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Vorbis (.ogg).

- PCM (.wav).
- Codecs de vídeo
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Microfone conectável.
- Câmera de 3M pixel incorporada para uso futuro.
- altofalante bidirecional integrado.
- Botão liga/desliga de microfone ou botão pedir para falar.
- Mudo do microfone ou botão de prioridade do presidente.
- Indicadores que mostram: estado ligado do microfone, "pedir para falar" e "pode falar".
- Sistema de alto-falantes bidirecionais.

Interligações

- Soquete para microfone conectável.
- 2x conexões compatíveis RJ45 para comunicação e alimentação do sistema.
- Conector estéreo 3,5 mm para fones de ouvido, microfone externo ou microfone de headset.
- Plug-and-play "hot".
- Provisão para anexar um porta-cartão de visitas magnético.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	DECL EC DCNM-MMD

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	DCNM-MMD Dispositivo multimídia DICENTIS

Especificações técnicas

Geral

Tamanho da tela	7 polegadas, 1024 x 600 pixels
Tipo de tela	Multitoque capacitiva
Sistema operacional	Android 4.03

Elétrica

Tensão de alimentação	48 VCC IEEE 802.3 com tipo 2
Consumo de energia	11,3 W
Resposta em frequência	100 Hz - 20 kHz (-3 dB em nível nominal)
THD em nível nominal	< 0,05 %
Faixa dinâmica	96 dB (14-110 dBSPL)
Relação sinal-ruído	66 dB com relação à reserva dinâmica de nível nominal 30 dB

Entradas de áudio

Entrada para microfone nominal	SPL de 80 dB de acordo com a norma EN-ISO 22259
Entrada máxima para microfone	SPL de 110 dB de acordo com a norma EN-ISO 22259
Entrada nominal do microfone externo	-38 dBV
Entrada máxima do microfone externo	-25 dBV

Saídas de áudio

Saída nominal do alto-falante	SPL de 72 dB a 0,5 m
Saída máxima do alto-falante	SPL de 90 dB
Saída nominal para fone de ouvido	-9 dBV
Saída máxima para fone de ouvido	-6 dBV

Especificações mecânicas

Montagem	Bancada
Dimensões (A x L x P)	75 x 312 x 175 mm (2,95 X 12,28 x 6,89 pol)
Peso	1,85 kg (4,078 lb)
Cor	Preto RAL 9017 Cinza claro perolado RAL 9022

Especificações ambientais

Temperatura de operação	0 °C a +35 °C (32 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento e transporte	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
Umidade relativa	< 95 %, > 5%

Informações sobre pedidos**DCNM-MMD Dispositivo multimídia**

Dispositivo de conferência multimídia com tela sensível ao toque capacitiva. O microfone e o cabo podem ser adquiridos separadamente.

Número do pedido **DCNM-MMD | F.01U.269.131**

Acessórios**DCNM-HDMIC Microfone altamente direcional**

Microfone altamente direcional DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**

F.01U.269.132

DCNM-MICS Microfone de haste curta

Microfone de haste curta DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICS | F.01U.288.448**

F.01U.374.039

DCNM-MICL Microfone de haste longa

Microfone de haste longa DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH Porta-cartão de visitas para DCNM-MMD

Porta-cartão de visita para anexar à parte traseira do dispositivo multimídia DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP Película antirreflexo para DCNM-MMD

Película antirreflexo DICENTIS para prevenção de reflexo indesejado de luzes do teto e proteção da tela de LCD do dispositivo multimídia DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

DCNM-CB02-I Cabo de instalação do sistema, 2m

2 m (6,6 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Cabo de instalação do sistema, 5m

5 m (16,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Cabo de instalação do sistema, 10m

10 m (33 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Cabo de instalação do sistema, 25m

25 m (82,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Serviços**EWE-DCNMD-IW 12mths wrty ext DICENTIS****Multimedia dev.**

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

Representado por:**North America:**

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com