

DCNM-MMD Multimedya cihazı DICENTIS



- ▶ 7 inç kapasitif dokunmatik ekran
- ▶ Dikkat çekmeyen takılabilir mikrofon
- ▶ Dahili iki yönlü hoparlör
- ▶ Video, toplantı içeriği ve internet erişimi
- ▶ Yazılım lisansları ve üçüncü taraf uygulamaları/ özel uygulamalar aracılığıyla ek işlevler

DICENTIS Multimedya cihazı yerel toplantılar ve il meclisleri için çok önemlidir ve multimedya içerik gerektiğinde idealdir. Sistem ağ kablosu kullanılarak DICENTIS Konferans Sistemine kolayca takılabilir ve çıkartılabilir. Cihazın alt tarafındaki konnektörler düzgün ve sade bir sistem kurulumu sağlar. Cihazlar serbest olarak durabilir veya montaj vidaları ile masaya sabitlenebilir.

DICENTIS Multimedya cihazı başkan veya katılımcı koltuğu olarak uzaktan yapılandırılabilir ve enerji tasarrufu için uzaktan kapatma fonksiyonuna sahiptir. Mükemmel ses kalitesine ve ayrı olarak sipariş edilebilen bir takılabilir mikrofona sahiptir.

Multimedya cihazlar basit bir papaty dizimi yapılandırmasında veya ayrı standart CAT-5e (veya daha kaliteli) bir kablo ile Ethernet uyumlu bir anahtar üzerinden Güç birimine bağlandığı yıldız yapılandırmasında bağlanabilir.

İşlevler

Kontroller ve göstergeler

- Tam renkli 7 inç kapasitif dokunmatik grafik ekran şu özelliklere sahiptir:
 - Gündem ve toplantı verilerini tarama.
 - İnternette gezinme.
 - Müşteri logosu oturma açma ekranı ve ana ekranda gösterilebilir.
 - Canlı video (ör. konuşmacıyı gösterir).
 - Başkan için toplantı yönetimi.
 - Kulaklıkların ses düzeyi kontrolü.

- 3. taraf Android uygulamaları ekleme imkanı.
- İlave yazılımlar ile işlevsellik artırılabilir.

• Belge alma:

- MSWord (.doc, .docx).
- Excel (.xls, .xlsx).
- PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
- Portable Document Format (.pdf).
- Zengin Metin Biçimi (.rtf).
- Düz metin (.txt).

• Görüntü codec bileşenleri:

- .jpg.
- .gif.
- .png.
- .bmp.
- .webp.

• Ses codec bileşenleri:

- AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
- Flac (.flac).
- Mp3 (.mp3).
- Vorbis (.ogg).
- PCM (.wav).

• Video codec bileşenleri

- H263 (.3gp, .mp4).
- H264 (.3gp, .mp4).
- MPEG4 (.3gp).

- vp8 (.webm).
- Takılabilir mikrofon.
- Daha sonra kullanmak için dahili 3 megapiksel kamera.
- Dahili çift yönlü hoparlör.
- Mikrofon açma/kapatma düğmesi veya konuşma talebi düğmesi.
- Mikrofonu sessize alma veya başkan önceliği düğmesi.
- Göstergeler ile belirtilen: mikrofon açık durumu, konuşma talebi ve konuşulabilir.
- İki yönlü hoparlör sistemi.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Kulaklıklar, harici mikrofon veya kulaklıklılı mikrofon için 3,5 mm stereo jak.
- Anında tak ve kullan özelliği.
- Bir manyetik isim kartı yuvası takma olanağı.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL EC DCNM-MMD

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	DCNM-MMD DICENTIS Multimedya cihazı

Teknik özellikler

Genel

Ekran boyutu	7 inç, 1024 x 600 piksel
Ekran tipi	Kapasitif çoklu dokunmatik
İşletim sistemi	Android 4.03

Elektriksel Özellikler

Besleme gerilimi	Tip 2'de 48 Vdc IEEE 802.3
Güç tüketimi	11,3 W

Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede -3 dB)
Nominal seviyede THD	< %0,05
Dinamik aralık	96 dB (14-110 dBSPL)
Sinyal/parazit oranı	Nominal seviye boşlukta 30 dB için 66 dB

Ses girişleri

Nominal mikrofon girişi	EN-ISO 22259'a göre 80 dB SPL
Maksimum mikrofon girişi	EN-ISO 22259'a göre 110 dB SPL
Harici mikrofon nominal girişi	-38 dBV
Harici mikrofon maksimum girişi	-25 dBV

Ses çıkışları

Hoparlör nominal çıkışı	0,5 m'de 72 dB SPL
Hoparlör maksimum çıkışı	90 dB SPL
Kulaklık nominal çıkışı	-9 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı	-6 dBV

Mekanik

Montaj	Masaüstü
Boyutlar (Y x G x D)	75 x 312 x 175 mm (2,95 X 12,28 x 6,89 inç)
Ağırlık	1,85 kg (4,078 lb)
Renk	Trafik siyahı RAL 9017 İnci açık grisi RAL 9022

Çevre

Çalışma sıcaklığı	0 °C - +35 °C (32 °F - +113 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-20°C - +70°C (-4°F - +158°F)

Bağıl nem

< %95, > %5

Sipariş bilgileri**DCNM-MMD Multimedya cihazı**

Kapasitif dokunmatik ekranlı multimedya konferans cihazı. Mikrofon ve kablo ayrı olarak sipariş edilir. Sipariş numarası **DCNM-MMD | F.01U.269.131**

Aksesuarlar**DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448**

F.01U.374.039

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH DCNM-MMD için isim kartı yuvası

DICENTIS Multimedya cihazının arka kısmına takılacak

İsim Kartı Yuvası.

Sipariş numarası **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP DCNM-MMD için yansımayı önleme**folyosu**

Tavan aydınlatmasının neden olduğu istenmeyen yansımayı önleyen ve DICENTIS Multimedya cihazının LCD ekranını koruyan DICENTIS yansıma önleme folyosu.

Sipariş numarası **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Hizmetler**EWE-DCNMD-IW 12mths wrty ext DICENTIS****Multimedia dev.**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756****Temsilci:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com