

## DCNM-SERVER3 システムサーバー DICENTIS



DICENTIS システムサーバーは Intel の最新世代マイクロアーキテクチャと Microsoft Windows Telecommunications Server オペレーティングシステムを使用し、会議アプリケーションに高いパフォーマンスと安定性をもたらします。

### あらゆる環境に最適

柔軟性の高い設計により、DICENTIS システムサーバーは会議室からデータセンターまであらゆる環境に設置できます。

### システムの概要

#### インストール時間の短縮

Windows Server® 2022 for Embedded Systems - Telecommunications (16 コア) がプリインストールおよび設定済み、DICENTIS 会議システムソフトウェアがプリインストール、DHCP サーバーが設定済みのため、設置現場でのインストール時間が短縮されます。

DICENTIS システムサーバーは、非常に小さい装置で高レベルのパフォーマンスを提供するワークステーションベースのソリューションです。

- Intel® Core™ i7-12700 プロセッサ (2.1 GHz、最大 4.9 GHz、ブースト付き、25 MB キャッシュ、12 コア、65 W)
- 16 GB (2 x 8 GB) DDR5-4800 SODIMM メモリ
- 256 GB PCIe 4x4 2280 Value M.2 SSD
- 2x 1 Gbps イーサネットアダプター

- ▶ 最大1,500台のデバイスから成る DICENTIS 会議システムに十分に対応できる性能
- ▶ プリインストール・設定済みの Windows Server OS、DICENTIS ソフトウェア、および DHCP サーバーにより、インストール時間を削減
- ▶ 2つのイーサネットポートにより、DICENTIS ネットワークをオフィスネットワークから分離
- ▶ ソリッドステートディスクによりブート時間を短縮して信頼性を向上
- ▶ デスク下、ディスプレイ後方、またはラックに設置可能

### 設置/設定メモ

#### ① 注記

DICENTIS システムサーバーには、Windows Server® 2022 for Embedded Systems - Telecommunications (16 コア) および DICENTIS 会議システムソフトウェアがプリインストールされています。

DICENTIS システムサーバーは、汎用のコンピューティングデバイス (PC など)、汎用サーバー、またはこれらシステムの商業的に実現可能な代替品としては販売されていません。

#### ② 注記

翌営業日オンサイトのサービスレベルは、受け取り後 8 週間以内に個々のシステムが登録された場合にのみ提供されます。それ以外の場合、サービスはベストエフォートで提供されます。登録に関する詳細情報は、各付属物 (登録フォーム) または Bosch オンライン製品カタログから入手できません。翌営業日サービスは、どの国でも場所を問わず提供されるものではありません。制限および例外については、登録フォームの登録の詳細を参照してください。

#### ③ 注記

システムをDICENTISアクティベーション ツールに登録する必要があります。

**i** 注記

DICENTIS システムサーバーの取り付けアクセサリは HP から購入できます。

## 付属部品

数量	梱包品
1	DCNM-SERVER3 システムサーバー
1	180 Watt Smart PFC Slim Straight AC Adapter
1	HP 3 年間翌営業日のオンサイトハードウェアサポート
1	クイックインストールガイド

## 技術仕様

## 電氣的仕様

入力電源 (W)	180 W (効率 89%、広範囲)
入力電圧 (VAC)	100 VAC - 240 VAC
電力周波数	50 Hz; 60 Hz
入力電流 (A)	2.50 A

## 機械的仕様

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	69 mm x 211 mm x 218 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	2.7 in x 8.3 in x 8.6 in
重量 (kg)	3.20 kg
重量 (ポンド)	7.05 lb

## 環境仕様

使用温度範囲 (°C)*	5 °C - 35 °C
使用温度範囲 (°F)	40 °F - 95 °F
保管温度範囲 (°C)	-40 °C - 60 °C
保管温度範囲 (°F)	-40 °F - 140 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	10% - 85%

\*1,524 m (5,000 ft) を超える高度では、305 m (1,000 ft) 高くなることに最大作動温度が 1°C (1.8°F) 低下します。

ワークステーションの一般的な技術仕様については、『Z2 Mini G9 Workstation QuickSpecs』(c08109685 - DA - 17010 Worldwide - Version 7 - August 1, 2022) を参照してください。

Hewlett Packard および HP ロゴは Hewlett Packard の登録商標であり、すべての権利は留保されています。すべてのデータおよび寸法は Hewlett Packard QuickSpecs に基づいており、予告なく変更されることがあります。

Intel は Intel の登録商標、Xeon、Core、および vPro は Intel の商標であり、すべての権利は留保されています。

Energy Star はアメリカ合衆国環境保護庁の登録商標であり、すべての権利は留保されています。

## オーダー情報

**DCNM-SERVER3 システムサーバー**

DICENTIS 会議システム用の高性能管理ワークステーション。

オーダー番号 **DCNM-SERVER3 | F.01U.404.927**

**ソフトウェアオプション****DCNM-LSYS システムサーバーソフトウェアライセンス**

DICENTIS システムソフトウェアは、DICENTIS システムを制御するためのソフトウェアプラットフォームです。他のソフトウェアモジュールを追加することで機能を拡張できます。システムは会議アプリケーションで設定されます。

オーダー番号 **DCNM-LSYS | F.01U.287.751**

**DCNM-LPP-PE 参加者プレミアム永久**

識別、投票、通話機能を提供する参加者ベースの永久ライセンス。

オーダー番号 **DCNM-LPP-PE | F.01U.411.285**

**DCNM-LPPP-P1Y 参加者プレミアムプロフェッショナルブリペイド**

非ハイブリッド会議とハイブリッド会議用の識別、投票、通話機能を提供する、参加者ベースの年間ブリペイドライセンス。

オーダー番号 **DCNM-LPPP-P1Y | F.01U.411.287**

**DCNM-LPPP-S1Y 参加者プレミアムプロフェッショナルサブスクリプション**

非ハイブリッド会議とハイブリッド会議用の識別、投票、通話機能を提供する、参加者ベースの自動延長サブスクリプション。

オーダー番号 **DCNM-LPPP-S1Y | F.01U.998.500**

**DCNM-LPU-PE 参加者アルティメット永久**

識別機能および投票 / 通話の拡張機能を提供する参加者ベースの永久ライセンス。

オーダー番号 **DCNM-LPU-PE | F.01U.411.286**

**DCNM-LPUP-P1Y 参加者アルティメットプロフェッショナルブリペイド**

非ハイブリッド会議とハイブリッド会議用の識別機能および投票 / 通話の拡張機能を提供する、参加者ベースの年間ブリペイドライセンス。

オーダー番号 **DCNM-LPUP-P1Y | F.01U.411.288**

**DCNM-LPUP-S1Y 参加者アルティメットプロフェッショナルサブスクリプション**

非ハイブリッド会議とハイブリッド会議用の識別機能および投票 / 通話の拡張機能を提供する、参加者ベースの自動延長サブスクリプション。

オーダー番号 **DCNM-LPUP-S1Y | F.01U.998.501**

**提供:**

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)