

DCNM-WCH05 Cargador para 5 paquetes de baterías

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Carga simultánea de hasta 5 paquetes de baterías.
- ▶ Indicadores de capacidad de carga de Paquete de baterías individuales
- ▶ Recarga desde cero en menos de 3 horas
- ▶ Alimentación de intervalo ajustado automáticamente de 100 a 240 V CA
- ▶ Conectores de alimentación en bucle

Este Cargador puede cargar de manera simultánea hasta 5 paquetes de baterías (DCNM-WLIION). El estado de carga de cada Paquete de baterías se muestra en un indicador LED de capacidad de carga específico. Los paquetes de baterías pueden permanecer en el Cargador cuando están totalmente cargados. No afecta al nivel de carga ni a la duración de los paquetes de baterías. El Cargador está diseñado para montaje en pared.

Los conectores de alimentación en bucle permiten conectar en serie un número máximo de cargadores para que puedan compartir la misma salida de alimentación:

- Se pueden conectar 2 cargadores como máximo en serie en las regiones a 100 - 127 V CA, 50-60 Hz a 10 A.
- Se pueden conectar en serie 5 cargadores como máximo en las regiones con 220 - 240 V CA, 50-60 Hz a 10 A.

Funciones

Controles e indicadores

- Cinco indicadores LED de capacidad de carga de Paquete de baterías individuales.

- Indicador LED de alimentación encendida/apagada.

Interconexiones

- Conector de alimentación.
- Conector de alimentación en bucle
- Conector de carga del paquete de baterías.

Certificaciones y aprobaciones

| | |
|--------|-------------------------|
| UE | CE, RAEE |
| EE.UU. | UL, FCC |
| CA | CSA, ICES-003 |
| KR | KC |
| AU/NZ | RCM |
| JP | PSE |
| CN | Directiva RoHS de China |
| SA | SASO |

| Región | Marcas de calidad/cumplimiento normativo | |
|--------|--|------------|
| Europa | CE | DCNM-WCH05 |

Piezas incluidas

| Cantidad | Componente |
|----------|--|
| 1 | Cargador de DCNM-WCH05 para 5 paquetes de baterías |
| 1 | Cable de alimentación para la Unión Europea |
| 1 | Cable de alimentación para EE. UU. |

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

| | |
|--------------------------------|--|
| Tensión de alimentación | De 100 a 240 V CA +/- 10 % 50/60 Hz |
| Consumo de alimentación máximo | 300 W |

Especificaciones mecánicas

| | |
|----------------------------|--|
| Dimensiones (al x an x pr) | 340 x 195 x 82 mm (13,4 x 7,6 x 3,2 pulg) |
| Peso (sin baterías) | 1,8 kg (3,97 libras) |
| Color | Negro tráfico (RAL 9017) |

Especificaciones medioambientales

| | |
|--|--|
| Temperatura de funcionamiento | De 5 °C a +45 °C (de 41 °F a +113 °F) |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa | < 95 %, > 5 % |

Información para pedidos

DCNM-WCH05 Cargador para 5 paquetes de baterías

Cargador para cargar hasta 5 paquetes de baterías (DCNM-WLIION). Negro tráfico: RAL 9017.

Número de pedido **DCNM-WCH05**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com