

DCNM-WCH05 Cargador para 5 paquetes de baterías

DICENTIS



Este Cargador puede cargar de manera simultánea hasta 5 paquetes de baterías (DCNM-WLIION). El estado de carga de cada Paquete de baterías se muestra en un indicador LED de capacidad de carga específico. Los paquetes de baterías pueden permanecer en el Cargador cuando están totalmente cargados. No afecta al nivel de carga ni a la duración de los paquetes de baterías. El Cargador está diseñado para montaje en pared.

Los conectores de alimentación en bucle permiten conectar en serie un número máximo de cargadores para que puedan compartir la misma salida de alimentación:

- Se pueden conectar 2 cargadores como máximo en serie en las regiones a 100 - 127 V CA, 50-60 Hz a 10 A.
- Se pueden conectar en serie 5 cargadores como máximo en las regiones con 220 - 240 V CA, 50-60 Hz a 10 A.

Funciones

Controles e indicadores

- Cinco indicadores LED de capacidad de carga de Paquete de baterías individuales.
- Indicador LED de alimentación encendida/apagada.

Interconexiones

- Conector de alimentación.
- Conector de alimentación en bucle
- Conector de carga del paquete de baterías.

- ▶ Carga simultánea de hasta 5 paquetes de baterías.
- ▶ Indicadores de capacidad de carga de Paquete de baterías individuales
- ▶ Recarga desde cero en menos de 3 horas
- ▶ Alimentación de intervalo ajustado automáticamente de 100 a 240 V CA
- ▶ Conectores de alimentación en bucle

Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Cargador de DCNM-WCH05 para 5 paquetes de baterías
1	Cable de alimentación para la Unión Europea
1	Cable de alimentación para EE. UU.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCA)	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia de alimentación	50 Hz; 60 Hz
Consumo de energía (W)	300 W

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
Peso (g) (sin baterías)	1,800 g

Peso (lb) (sin baterías)	3.97 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-4 °F – 158 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 95%

Información para pedidos

DCNM-WCH05 Cargador para 5 paquetes de baterías

Cargador para cargar hasta 5 paquetes de baterías (DCNM-WLIION). Negro tráfico: RAL 9017.

Número de pedido **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Servicios

EWE-DCNCHR-IW 12 mess ampligarant DICENTIS
Charg. 5Bat

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>