

DICENTIS lader voor 5 accu's

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Gelijktijdig opladen van maximaal 5 accupacks
- ▶ Afzonderlijke LED-indicatoren voor oplaadstatus van elk Accupack
- ▶ Laadt een lege accu in minder dan 3 uur op
- ▶ Netvoeding met automatisch bereik, 100–240 Vac
- ▶ Doorlusaansluitingen voor netvoeding

Deze Lader kan maximaal 5 accupacks gelijktijdig opladen (DCNM-WLIION). De oplaadstatus van elk Accupack wordt aangegeven met afzonderlijke LED-indicatoren. De accupacks kunnen in de Lader blijven wanneer ze volledig zijn opgeladen. Dit is niet van invloed op het laadniveau en de levensduur van de accupacks. De Lader is bedoeld voor montage aan de wand.

Met de voedingsaansluitingen voor doorlusverbinding kan een bepaald aantal laders in serie worden aangesloten, zodat ze gebruik kunnen maken van dezelfde voedingsaansluiting:

- Er kunnen maximaal 2 acculaders in serie worden aangesloten voor het bereik 100-127 Vac, 50-60 Hertz bij 10 A.
- Er kunnen maximaal 5 acculaders in serie worden aangesloten voor het bereik 220-240 Vac, 50-60 Hertz bij 10 A.

Funcities

Bedieningselementen en indicatoren

- Vijf afzonderlijke LED-indicatoren voor de oplaadstatus van elk Accupack.
- LED-indicator voor Voeding aan/uit.

Verbindingen

- Aansluiting voor netvoeding.

- Doorlusaansluiting voor netvoeding.
- Oplaadconnector accupack.

Certificaten en normen

| | |
|-------|---------------|
| EU | CE, WEEE |
| V.S. | UL, FCC |
| CA | CSA, ICES-003 |
| KR | KC |
| AU/NZ | RCM |
| JP | PSE |
| CN | China RoHS |
| SA | SASO |

| Regio | Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen | |
|--------|---|------------|
| Europa | CE | DCNM-WCH05 |

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Voedingsspanning | 100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz |
| Maximaal energieverbruik | 300 W |

Mechanische specificaties

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (H x B x D) | 340 x 195 x 82 mm |
| Gewicht (zonder accu's) | 1,8 kg |
| Kleur | Verkeerszwart (RAL 9017) |

Omgevingseisen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 5 °C tot +45 °C |
| Opslag- en bedrijfstemperatuur | -20 °C tot +70 °C |
| Relatieve vochtigheidsgraad | < 95 %, > 5 % |

Bestelinformatie**DCNM-WCH05 Acculader voor 5 accupacks**

Acculader voor het opladen van maximaal 5 accupacks (DCNM-WLIION). Kleur: verkeerszwart, RAL 9017.
Bestelnummer **DCNM-WCH05**

DICENTIS Lader voor 5 accu's (JP)

Lader (Japanse versie) voor het opladen van maximaal 5 accupacks (DCNM-WLIION). Kleur: verkeerszwart, RAL 9017.
Bestelnummer **F.01U.311.906**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com