

DCNM-WCH05 充电器, 5个充电槽 DICENTIS



此充电器可同时为最多5个电池组(DCNM-WLIION)充电。每个电池组的充电状态通过各自的充电电量LED指示灯显示。电池组在完全充满电后可留在充电器中。这不会影响电池组的充电电量和使用寿命。充电器适用于壁装。手拉手主电源插座允许以级联方式连接最大数量的充电器, 以便共享同一主电源插座:

- 对于100-127 Vac、50-60 Hz的区域, 通过10A的电源可以串行方式连接最多2个充电器。
- 对于220-240 Vac、50-60 Hz的区域, 通过10A的电源可以串行方式连接最多5个充电器。

功能

控件和指示灯

- 5个单独的电池组充电电量LED指示灯。
- 主电源开/关LED指示灯。

互连

- 主电源插座。
- 环路主电源插座。
- 电池组充电连接器。

认证标准

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DCNM-WCH05

随附部件

数量	组件
1	DCNM-WCH05 充电器, 用于为5个电池组充电
1	欧式电源线

- ▶ 可同时为最多5个电池组充电
- ▶ 单独的电池组充电电量指示灯
- ▶ 从零电量到充满电不到3个小时即可完成
- ▶ 自动量程电源, 100-240 Vac
- ▶ 级联主电源连接器

数量	组件
1	美式电源线

技术指标

电气规格

电源电压	100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz
最大功耗	300 W

机械规格

尺寸 (高x宽x厚)	340 x 195 x 82毫米 (13.4 x 7.6 x 3.2英寸)
重量 (不含电池)	1.8千克 (3.97磅)
颜色	经典黑色(RAL 9017)

环境参数

工作温度	5 °C至+45 °C (41 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-20 °C至+70 °C (-4 °F至+158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5 %

订购信息

DCNM-WCH05 充电器, 5个充电槽

最多可为5个电池组(DCNM-WLIION)充电的充电器。经典黑色: RAL 9017。

订单号 **DCNM-WCH05 | F.01U.400.589 F.01U.298.809**

服务

EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNCHR-IW | F.01U.348.751**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com
服务邮箱: security@cn.bosch.com