

# DCN-FVCRD Abstimm- und Chipkartenfeld, Einbauausführung

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Ansprechendes und modernes Design (IF Award)
- ▶ Identifizierung mit Chipkarte
- ▶ Kontakt für externe Anwesenheitssicherung
- ▶ LED-Anzeigen für Abstimmbestätigung
- ▶ LED-Anzeige für „Einheit aktiv“

Das Abstimm- und Chipkartenfeld, Einbauausführung, verfügt über dieselbe Funktionalität wie das DCN-FV Einbauabstimmfeld und zusätzlich über einen Chipkartenleser.

Der Chipkartenleser ermöglicht die Identifizierung der Delegierten im DCN Next Generation System sowie die Bereitstellung einer praktischen Vorrichtung, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Delegierte an Abstimmungen oder Konferenzvorgängen (wie Mikrofonverwendung) teilhaben können. Die Einheit ist an die Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit DCN-DDI angeschlossen.

## Funktionsbeschreibung

### Bedienelemente und Anzeigen

Vorderseite

- Die fünf Abstimm-tasten mit gelben Bestätigungsanzeigen werden verwendet, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur

Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern. Folgende Tasten und Anzeigen sind vorhanden:

- Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x)  
(Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen-Abstimmung)
- Ziffern 1 bis 5 (Multiple-Choice, Meinungsumfragen und Bewertung)
- Bewertungsskala: --, -, 0, +, ++  
(Beurteilungsabfragen)
- Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an. Die gelbe Anzeige zeigt die Gültigkeit der Chipkarte an.

### Anschlüsse

- Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die DCN-DDI Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit und eine für Durchschleifung
- Buchse für externen Anwesenheitssicherungskontakt (AMP173977-3 Buchse)

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Montage	In eine 2 mm starke Metalltafel einstecken oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen in beliebiger Umgebung montieren.
Abmessungen (H x B x T)	40 x 100 x 73,53 mm
Gewicht	104 g
Farbe	
DCN-FVCRD	Silber (RAL 9022)
DCN-FVCRD-D	Dunkel (graphitgrau)

## Bestellinformationen

### DCN-FVCRD Abstimm- und Chipkartenfeld, Einbauausführung

DCN Next Generation Abstimmfeld mit Chipkarte, Einbauausführung, silber.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

**DCN-FVCRD | F.01U.134.997**

### DCN-FVCRD-D Abstimm- und Chipkartenfeld, Einbauausführung, dunkel

DCN Next Generation Abstimmfeld mit Chipkarte, Einbauausführung, dunkel.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

**DCN-FVCRD-D | F.01U.077.938**

## Zubehör/Erweiterungen

### DCN-IDCRD Chipkarte (100 Stück)

DCN Next Generation Chipkarte im Kreditkartenformat (100er-Satz).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

**DCN-IDCRD | F.01U.011.927**

#### Represented by:

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch