

DCN-FVU Hlasovací jednotka pro zápusťnou montáž

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)
- ▶ Umožňuje parlamentní hlasování, hlasování pomocí číselných hodnot a hodnocení podle stupnice
- ▶ Snadná montáž
- ▶ Přímé průchozí připojení k síti DCN
- ▶ Ekonomické řešení pro místa, která vyžadují pouze prostředky pro hlasování

Hlasovací jednotka pro zápusťnou montáž umožňuje registrovat přítomnost a provádět šest typů hlasování: parlamentní, reakce publika, výběr z více možností, průzkum veřejného mínění, hodnocení a pro/proti. Žluté potvrzovací indikátory LED vyzývají uživatele k oznámení přítomnosti, k hlasování a k potvrzení registrace bodu, o kterém se hlasuje.

Modrý indikátor LED aktivní jednotky signalizuje, že systém pracuje normálním způsobem. Modrý indikátor LED bliká, pokud jednotka zjistí chybu komunikace. Kombinace hlasovací jednotky s koncovými krytkami vytváří velmi elegantní design, který je vhodný do moderních i tradičních jednacích místností.

Přímé připojení ke kabelu sítě DCN představuje ekonomické řešení pro místa, která vyžadují pouze prostředky pro hlasování

Funkce

Ovládací prvky a indikátory

Přední panel

- Pět hlasovacích tlačítek se žlutými potvrzovacími indikátory vyzývajícími uživatele k oznámení přítomnosti, k hlasování a k potvrzení registrace bodu, o kterém se hlasuje. Tlačítka a indikátory pracují následovně:
 - Ano (+), Ne (-) a Zdržel se hlasování (x) – používá se pro registraci přítomnosti, parlamentní hlasování a hlasování pro/proti
 - Číselné hodnoty 1 až 5 – používá se pro výběr z více možností, průzkumy veřejného mínění a hodnocení
 - Hodnocení podle stupnice (- -, -, 0, +, ++) – používá se pro zjišťování reakce publika
- Jeden indikátor aktivní jednotky. Trvale svítící modrý indikátor LED signalizuje, že systém pracuje normálním způsobem. Modrý indikátor LED bliká, pokud jednotka zjistí chybu komunikace.

Zadní panel

- Jedno tlačítko pro zablokování spuštění / spuštění

Propojení

- Kabel DCN o délce 1 m zakončený zalisovaným kruhovým zástrčkovým konektorem se šesti vývody
- Kabel DCN o délce 1 m zakončený zalisovaným kruhovým zásuvkovým konektorem se šesti vývody pro průchozí připojení k síti DCN

**Poznámka**

Nepoužívaný výstupní kabel musí být zakončen zakončovací zástrčkou LBB 4118/00.

Technické specifikace**Mechanické hodnoty**

Montáž	Upevnění zacvaknutím do kovové desky o tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do libovolného okolí
Rozměry (v × š × h)	40 × 100 × 79,42 mm
Hmotnost	250 g
Barva	
DCN-FVU	Stříbrná (odstín RAL 9022)
DCN-FVU-D	Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání**DCN-FVU Hlasovací jednotka pro zápusťnou montáž**

Hlasovací jednotka systému DCN Next Generation pro zápusťnou montáž s přímým průchozím připojením k síti DCN, stříbrná.

Číslo objednávky **DCN-FVU**

DCN-FVU-D Hlasovací jednotka pro zápusťnou montáž, tmavá

Hlasovací jednotka systému DCN Next Generation pro zápusťnou montáž s přímým průchozím připojením k síti DCN, tmavá.

Číslo objednávky **DCN-FVU-D**

Hardwarové příslušenství**LBB 4118/00 Zakončovací zástrčka pro systém DCN**

Zakončovací zástrčka systému DCN Next Generation pro použití s neukončenou kabeláží.

Číslo objednávky **LBB4118/00**

Zastoupeno společností:**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz