

DCN-FVU Χωνευτή μονάδα ψηφοφορίας

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Κομψό και μοντέρνο σχέδιο (βραβείο IF)
- ▶ Επιτρέπει τη συμμετοχή σε ψηφοφορίες τύπου κοινοβουλίου, αριθμητικών τιμών και κλίμακας βαθμολόγησης
- ▶ Τοποθετείται εύκολα
- ▶ Απευθείας σύνδεση με βρόχο διέλευσης στο δίκτυο DCN
- ▶ Οικονομική λύση για θέσεις που απαιτούν μόνο δυνατότητες ψηφοφορίας

Η χωνευτή μονάδα ψηφοφορίας επιτρέπει την καταχώριση παρουσίας και έξι τύπους ψηφοφορίας: τύπου κοινοβουλίου, ανταπόκριση ακροατηρίου, πολλαπλών επιλογών, σφυγμομέτρησης κοινής γνώμης, βαθμολόγησης και υπέρ/κατά.

Οι κίτρινες λυχνίες LED επιβεβαίωσης προτρέπουν το χρήστη να δηλώσει την παρουσία του, να ψηφίσει και να επιβεβαιώσει την καταχώριση της ψήφου του.

Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας της μονάδας υποδεικνύει ότι το σύστημα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η μονάδα ανιχνεύσει σφάλμα επικοινωνίας.

Ο συνδυασμός της μονάδας ψηφοφορίας με τις τάπες άκρων δημιουργεί ένα πολύ κομψό σχέδιο, το οποίο ταιριάζει τόσο σε σύγχρονες όσο και σε παραδοσιακές αίθουσες συσκέψεων.

Η απευθείας σύνδεση με το καλώδιο του δικτύου DCN εξασφαλίζει μια οικονομική λύση για θέσεις που απαιτούν μόνο δυνατότητες ψηφοφορίας

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
Μπροστινή πλευρά

- Πέντε κουμπιά ψηφοφορίας με κίτρινες ενδείξεις επιβεβαίωσης, οι οποίες προτρέπουν το χρήστη να δηλώσει την παρουσία του, να ψηφίσει και να επιβεβαιώσει την καταχώριση της ψήφου του. Τα κουμπιά και οι ενδείξεις λειτουργούν ως εξής:
 - Ναι (+), όχι (-) και αποχή (x) (χρησιμοποιούνται για καταχώριση παρουσίας και ψηφοφορίες τύπου κοινοβουλίου και υπέρ/κατά)
 - Αριθμητικές τιμές 1 έως 5 (χρησιμοποιούνται για ψηφοφορίες τύπου πολλαπλών επιλογών, σφυγμομετρήσεις κοινής γνώμης και βαθμολόγηση)
 - Κλίμακα βαθμολόγησης: - -, -, 0, +, ++ (χρησιμοποιείται για την ανταπόκριση ακροατηρίου)
- Μία ένδειξη λειτουργίας της μονάδας. Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας της μονάδας παραμένει συνεχώς αναμμένη όταν το σύστημα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η μονάδα ανιχνεύσει σφάλμα επικοινωνίας

Πίσω πλευρά

- Ένα κουμπί αναιρέσης προετοιμασίας/επανεκκίνησης

Διασυνδέσεις

- Καλώδιο DCN μήκους 1 m (39,4 in) που καταλήγει σε χυτευτό κυκλικό αρσενικό βύσμα έξι πόλων

- Καλώδιο DCN μήκους 1 m (39,4 in) που καταλήγει σε χυτευτό κυκλικό θηλυκό βύσμα έξι πόλων για σύνδεση με βρόχο διέλευσης στο δίκτυο DCN



Σημείωση

Εάν κάποιο καλώδιο εξόδου παραμείνει αχρησιμοποίητο, πρέπει να τερματιστεί με βύσμα τερματισμού LBB 4118/00.

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση	Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πλαίσιο πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό με τους συνδέσμους DCN-FCOUP και τις τάπες άκρων DCN-FEC, σε οποιοδήποτε περιβάλλον
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	40 x 100 x 79,42 mm (1,57 x 3,94 x 3,12 in)
Βάρος	250 g (0,55 lb)
Χρώμα	
DCN-FVU	Ασημί (RAL 9022)
DCN-FVU-D	Σκούρο (γκρι γραφίτη)

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN-FVU Χωνευτή μονάδα ψηφοφορίας

Μονάδα ψηφοφορίας χωνευτής τοποθέτησης DCN
Επόμενης γενιάς με απευθείας σύνδεση βρόχου
διέλευσης σε δίκτυο DCN, ασημί.
Αρ. παραγγελίας **DCN-FVU**

DCN-FVU-D Χωνευτή μονάδα ψηφοφορίας, σκουρόχρωμη

Μονάδα ψηφοφορίας χωνευτής τοποθέτησης DCN
Επόμενης γενιάς με απευθείας σύνδεση βρόχου
διέλευσης σε δίκτυο DCN, σκουρόχρωμη.
Αρ. παραγγελίας **DCN-FVU-D**

Αξεσουάρ υλικού

LBB 4118/00 Βύσμα τερματισμού DCN

Βύσμα τερματισμού DCN Επόμενης γενιάς για χρήση με
καλωδίωση DCN ανοικτών άκρων.
Αρ. παραγγελίας **LBB4118/00**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr