

# DCN FVU Unidad de votación

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Diseño elegante y moderno (galardón IF)
- ▶ Permite votación parlamentaria y sondeos de opinión.
- ▶ Fácil de montar
- ▶ Conexión directa al bus de la red DCN
- ▶ Solución económica para los puestos que sólo requieren instalaciones de votación

La unidad de votación permite el registro de asistencia y seis tipos de votación: parlamentaria, de respuesta de audiencia, de varias opciones, de sondeo de opinión, de puntuación y a favor/en contra.

Los indicadores LED de confirmación amarillos le piden al usuario que muestre su asistencia y que vote y confirme el registro de lo que se ha votado.

El indicador LED azul de unidad activa muestra que el sistema se encuentra en funcionamiento normal. El LED azul parpadeará cuando la unidad detecte un fallo de comunicación.

La combinación de las unidades de montaje con los embellecedores de extremos es de estilo elegante y adecuada para salas de reuniones con diseños tradicionales y modernos.

La conexión directa al cable de red de DCN se traduce en una solución económica para los puestos que sólo requieren las instalaciones de votación

## Funciones básicas

### Controles e indicadores

Frontal

- Cinco botones de votación con indicadores amarillos de confirmación para registrar: presente, sí (+), no (-), abstención (x) (registro de asistencia, votación parlamentaria, de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta de audiencia)
  - y a favor/en contra)
  - Números: 1 a 5 (respuestas de varias opciones o sondeos de opinión, puntuación)
  - Escala de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta de audiencia)
- Un indicador de unidad activa. El indicador LED azul indica que el sistema se encuentra en funcionamiento normal. El LED azul parpadeará cuando la unidad detecte un fallo de comunicación.

Atrás

- Un botón de inicio/cancelación

### Interconexiones

- Cable DCN de 1 m terminado con un conector circular macho moldeado de seis patillas
- Cable DCN de 1 m terminado con un conector circular hembra moldeado de seis patillas para la conexión en bucle a la red DCN



### Nota

Un cable de salida no utilizado debe terminar en un Carga final de línea LBB 4118/00

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje a presión en panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con anclajes DCN-FCOUP y embellecedores de extremos DCN-FEC en cualquier entorno
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	40 x 100 x 79,42 mm (1,57 x 3,94 x 3,12 pulg)
Peso	250 g (0,55 libras)
Color	
DCN-FVU	Plata (RAL 9022)
DCN-FVU-D	Oscuro (gris grafito)

### Información sobre pedidos

#### DCN FVU Unidad de votación empotrada

Unidad de votación de montaje empotrado DCN Next Generation con conexión directa en bucle con la red de DCN, plateada.

Número de pedido **DCN-FVU**

#### DCN-FVU-D Unidad de votación empotrada oscura

Unidad de votación de montaje empotrado DCN Next Generation con conexión directa en bucle con la red de DCN, color oscuro.

Número de pedido **DCN-FVU-D**

#### Accesorios de hardware

##### LBB 4118/00 Carga de fin de línea DCN

Carga final de línea DCN Next Generation para usarse con líneas DCN abiertas.

Número de pedido **LBB4118/00**

#### Representada por:

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**América Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com