

DCN-FVU Flush Voting Unit

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)
- ▶ Memungkinkan voting parlemen, angka dan skala peringkat
- ▶ Mudah dipasang
- ▶ Koneksi loop-through secara langsung ke jaringan DCN
- ▶ Solusi ekonomis untuk posisi yang hanya membutuhkan fasilitas voting

Panel Voting Flush memungkinkan pendaftaran kehadiran dan enam jenis voting: parlemen, respons audiens, pilihan ganda, jajak pendapat, penilaian dan pro/kontra.

Indikator konfirmasi LED kuning meminta pengguna untuk menunjukkan kehadiran dan melakukan voting serta mengonfirmasi pendaftaran voting.

Indikator aktif unit LED biru untuk menunjukkan bahwa sistem tersebut beroperasi normal. LED biru akan berkedip ketika unit mendeteksi kegagalan komunikasi.

Kombinasi dari unit voting dengan tutup ujung membentuk desain yang sangat menarik, cocok di ruang rapat modern dan tradisional.

Koneksi langsung ke kabel jaringan DCN menjadi solusi ekonomis untuk posisi yang hanya membutuhkan fasilitas voting

Fungsi

Kontrol dan Indikator

Depan

- Lima tombol voting dengan indikator konfirmasi kuning untuk meminta pengguna menunjukkan kehadirannya, untuk melakukan voting dan mengonfirmasi pendaftaran voting. Tombol dan indikator berfungsi sebagai berikut:

- Ya (+), tidak (-) dan abstain (x) (digunakan untuk pendaftaran kehadiran, voting parlemen dan pro/kontra)
- Angka 1 sampai 5 (digunakan untuk pilihan ganda, jajak pendapat, dan penilaian)
- Penilaian skala: -, 0, +, ++ (digunakan untuk respons audiens)
- Satu indikator aktif unit. LED biru yang menyala terus-menerus menunjukkan bahwa sistem tersebut beroperasi normal. LED biru berkedip ketika unit mendeteksi kegagalan komunikasi

Belakang

- Satu tombol de-init/init

Interkoneksi

- Kabel DCN 1 m (39,4 in) berujung konektor melingkar enam kutub male
- Kabel DCN 1 m (39,4 in) berujung konektor melingkar enam kutub female untuk koneksi loop-through ke jaringan DCN



Pemberitahuan

Kabel output yang tidak terpakai harus berujung Termination Plug LBB 4118/00.

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Pemasangan	Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel DCN-FCOUP dan penutup ujung DCN-FEC di sekelilingnya
Dimensi (T x L x P)	40 x 100 x 79,42 mm (1,57 x 3,94 x 3,12 in)
Bobot	250 g (0,55 lb)
Warna	
DCN-FVU	Silver (RAL 9022)
DCN-FVU-D	Gelap (abu-abu grafit)

Informasi Pemesanan

DCN-FVU Flush Voting Unit

Unit voting flush-mount DCN Next Generation dilengkapi koneksi loop-through langsung ke jaringan DCN, warna perak.

Nomor Pesanan **DCN-FVU**

DCN-FVU-D Flush Voting Unit Dark

Unit voting flush-mount DCN Next Generation dilengkapi koneksi loop-through langsung ke jaringan DCN, warna gelap.

Nomor Pesanan **DCN-FVU-D**

Aksesoris

LBB 4118/00 DCN Termination Plug

Colokan terminasi DCN Next Generation untuk dipakai dengan kabel DCN berujung-terbuka.

Nomor Pesanan **LBB4118/00**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1793285387 | id, V5, 26. Mei 2014