

# DCN-FVU フラッシュ投票ユニット

www.boschsecuritysystems.jp



**BOSCH**

独創を、みんなのものに



- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン (IF デザイン賞受賞)
- ▶ 議会式投票、数および評価尺度が可能
- ▶ 容易に設置可能
- ▶ DCN ネットワークへのダイレクトループスルー接続
- ▶ 投票設備のみ必要な場合の経済的なソリューション

フラッシュ投票ユニットを使用して、出席登録と 6 種類の投票（議会投票、オーディエンスの反応、多項選択、意見調査、評価および賛成/反対）が可能です。黄色 LED の確認インジケータは、ユーザーに出席を示すように促したり、投票や、投票した内容の確認を促します。青色 LED のユニットアクティブインジケータは、システムが正常に動作しているときに点灯します 青色 LED は、ユニットが通信障害を検出したときには点滅します。スタイリッシュなデザインの投票ユニットとエンドキャップは、近代的な会議室または従来型の会議室のどちらにもよく調和します。投票機能のみ必要な席は、DCN ネットワークケーブルに直接接続して経済的なソリューションを構築できます。

## 機能

コントロールおよびインジケータ

前面

- 5 個の黄色の LED 確認インジケータ付きの投票ボタン。ユーザーに出席していることを示すように促したり、投票を促したり、投票した内容の登録確認を促します。ボタンとインジケータは、次のように機能します。
  - はい (+)、いいえ (-)、棄権 (x) (出席登録、議会での投票、賛成/反対)
  - 数: 1 ~ 5 (多項目選択または意見調査、評価)
  - 評価尺度: --, -, 0, +, ++ (オーディエンスの反応)

- ユニットアクティブインジケータが 1 つ取り付けられています。青色 LED は、システムが正常に作動しているときは点灯し、ユニットが通信障害を検出したときは点滅します。

背面

- De-init/Init ボタン (1 個)

相互接続

- 1 m (39.4 in) DCN ケーブル (成形 6 極円形雄コネクタで終端)
- 1 m (39.4 in) DCN ケーブル (成形 6 極円形雌コネクタで終端)、DCN ネットワークへのループスルー接続用



注意

未使用の出力ケーブルは、LBB 4118/00 ターミネーションプラグで終端処理を行う必要があります。

## 技術仕様

## 機械的仕様

取り付け	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP カップリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込むことができます。
寸法 (H x W x D)	40 x 100 x 79.42 mm (1.57 x 3.94 x 3.12 インチ)
重量	250 g (0.55 lb)
色	
DCN-FVU	シルバー (RAL 9022)
DCN-FVU-D	ダークグレー (グラファイトグレー)

## オーダー情報

**DCN-FVU** フラッシュ投票ユニット

DCN Next Generation フラッシュマウント投票ユニット、DCN ネットワークへの直接ループスルー接続、シルバー。  
オーダー番号 **DCN-FVU**

**DCN-FVU-D** フラッシュ投票ユニット (ダークグレー)

DCN Next Generation フラッシュマウント投票ユニット、DCN ネットワークへの直接ループスルー接続、ダークグレー。  
オーダー番号 **DCN-FVU-D**

## ハードウェア付属品

**LBB 4118/00 DCN** 終端プラグ

DCN Next Generation 終端プラグ、終端に何も接続されていない DCN ケーブルで使用。  
オーダー番号 **LBB4118/00**

代表者:

**Bosch Security Systems:**

株式会社イーブイアイオーディオジャパン  
〒100-0014  
東京都千代田区永田町 2 丁目 13 番地 1 号  
ポッシュビル赤坂 9F  
Phone: 03-5485 4427  
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,  
Bosch Bldg Akasaka 9F,  
2-13-1 Nagata-cho,  
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014  
Japan  
Phone: +81 3 5485 4427  
Fax: +81 3 3507 4422