

# DCN-FVU 매립형 투표 장치

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

생활 속의 기술



- ▶ 세련되고 현대적인 디자인(IF 상 수상)
- ▶ 의회식 투표, 숫자 및 평가 척도 사용 가능
- ▶ 간편한 설치
- ▶ DCN 네트워크에 루프 스루 직접 연결
- ▶ 투표 기능만 필요한 곳에서 사용할 수 있는 경제적인 솔루션

이 매립형 투표 장치를 사용하여 참석자 등록 및 여섯 가지 유형의 투표(의회식, 청중 응답, 복수 선택, 의견 조사, 평가, 찬반)를 할 수 있습니다.

노란색 LED 확인 표시등은 사용자에게 출석을 표시하고, 투표하고, 투표 내용의 등록을 확인할 것을 알려줍니다.

파란색 LED 장치 활성 표시등은 시스템이 정상 작동 중임을 보여줍니다. 장치에서 통신 오류가 발생할 경우 파란색 LED가 깜박입니다.

투표 장치와 중단 캡이 결합되어 현대적인 회의실이나 전형적인 회의실 모두에 어울리는 매우 세련된 스타일을 제공합니다.

DCN 네트워크 케이블에 직접 연결하므로 투표 기능만 필요한 곳에서 사용할 수 있는 경제적인 솔루션입니다.

## 기능

### 제어기 및 표시등 앞면

- 사용자에게 출석을 표시하고, 투표하고, 투표 내용의 등록을 확인할 것을 알려주는 노란색 확인 표시등이 있는 투표 버튼 5 개. 버튼과 표시등은 다음과 같이 작동합니다.
  - 찬성(+), 반대(-) 및 기권(x)(참석자 등록, 의회식 투표 및 찬반에 사용)
  - 1에서 5까지의 숫자(복수 선택, 의견 조사 및 평가에 사용)
  - 평가 척도: --, -, 0, +, ++(청중 응답에 사용)

- 장치 활성 표시등 1 개. 파란색 LED가 계속해서 켜져 있으면 시스템이 정상 작동 중임을 나타냅니다. 장치에서 통신 오류가 발생할 경우 파란색 LED가 깜박입니다.

### 뒷면

- 초기화 해제/초기화 버튼 1 개

### 상호 연결

- 급형처리된 6 극 수 회로 커넥터로 중단처리된 DCN 케이블 1m(39.4in)
- DCN 네트워크에 루프 스루 연결하도록 급형처리된 6 극 암 회로 커넥터로 중단처리된 DCN 케이블 1m(39.4in)



### 참고 사항

사용하지 않은 출력 케이블은 LBB 4118/00 중단 플러그로 중단처리해야 합니다.

## 기술 사양

### 기계적 특성

설치	2mm 두께의 금속 패널에 눌러서 고정하거나, DCN-FCOUP 커플링 및 DCN-FEC 중단 캡과 결합하여 자유롭게 설치
크기(높이 x 가로 x 세로)	40 x 100 x 79.42mm (1.57 x 3.94 x 3.12in)

무게	250g(0.55lb)
색상	
DCN-FVU	은색(RAL 9022)
DCN-FVU-D	어두운 색상(흑연 회색)

### 주문 정보

#### **DCN-FVU** 매립형 투표 장치

DCN Next Generation 매립형 투표 유닛(DCN 네트워크에 루프 스루 직접 연결), 은색

주문 번호 **DCN-FVU**

#### **DCN-FVU**-매립형 투표 장치, 어두운 색상

DCN Next Generation 매립형 투표 유닛(DCN 네트워크에 루프 스루 직접 연결), 어두운 색상

주문 번호 **DCN-FVU-D**

### 액세서리

#### **LBB 4118/00** DCN 중단 플러그

개방형 DCN 케이블 연결에 사용되는 DCN Next Generation 중단 플러그

주문 번호 **LBB4118/00**

대표:

대한민국 (ST/SKR)

한국로버트보쉬기전주식회사

기흥구 보경동 298 번지

경기도 용인시 우)446-913

전화: 82 31 270 4765

팩스: 82 31 270 4601

kyoungnam.kim@kr.bosch.com

www.boschsecurity.co.kr