

DCN-FV Hlasovací panel pro zápusťnou montáž

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)
- ▶ Externí kontakt přítomnosti
- ▶ Indikátory LED potvrzení hlasování
- ▶ Indikátor LED aktivní jednotky

Hlasovací panel pro zápusťnou montáž umožňuje registrovat přítomnost a provádět šest typů hlasování: parlamentní, reakce publika, výběr z více možností, průzkum veřejného mínění, hodnocení a pro/proti. Hlasovací panel pro zápusťnou montáž je opatřen externím kontaktem přítomnosti, který lze použít pro externí spínač přítomnosti nebo podvodu. Typickým příkladem použití externího kontaktu přítomnosti jsou čtečky otisků prstů.

Hlasovací panel pro zápusťnou montáž lze připevnit zacvaknutím do kovové desky o tloušťce 2 mm nebo jej lze společně se spojkami DCN-FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC připevnit do libovolného povrchu. Hlasovací panel pro zápusťnou montáž se připojuje k rozhraní pro dva delegáty (DCN-DDI).

- Ano (+), Ne (-) a Zdržel se hlasování (x) – používá se pro registraci přítomnosti, parlamentní hlasování a hlasování pro/proti
- Číselné hodnoty 1 až 5 – používá se pro výběr z více možností, průzkumy veřejného mínění a hodnocení
- Hodnocení podle stupnice (-, -, 0, +, ++) – používá se pro zjišťování reakce publika
- Jeden modrý indikátor LED aktivní jednotky, který signalizuje, že systém pracuje normálním způsobem

Propojení

- Dva konektory RJ11: jeden pro připojení k rozhraní pro dva delegáty DCN-DDI a jeden pro průchozí zapojení
- Konektor pro externí kontakt přítomnosti (zásuvka AMP173977-3)

Funkce

Ovládací prvky a indikátory

Přední panel

- Pět hlasovacích tlačítek se žlutými potvrzovacími indikátory vyzývajícími uživatele k oznámení přítomnosti, k hlasování a k potvrzení registrace bodu, o kterém se hlasuje. Tlačítka a indikátory pracují následovně:

Technické specifikace**Mechanické hodnoty**

Montáž	Upevnění zacvaknutím do kovové desky o tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do libovolného okolí
Rozměry (v × š × h)	40 × 100 × 40,68 mm
Hmotnost	81 g
Barva	
DCN-FV	Stříbrná (odstín RAL 9022)
DCN-FV-D	Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání**DCN-FV Hlasovací panel pro zápusťnou montáž**

Hlasovací panel systému DCN Next Generation pro zápusťnou montáž, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-FV**

DCN-FV-D Hlasovací panel pro zápusťnou montáž, tmavý

Hlasovací panel systému DCN Next Generation pro zápusťnou montáž, tmavý.

Číslo objednávky **DCN-FV-D**

Zastoupeno společností:**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz