

DCN-FV pannello di votazione con montaggio ad incasso

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Design elegante e moderno (premiato con l'IF Award)
- ▶ Contatto esterno di rilevazione presenza
- ▶ Indicatori LED di conferma della votazione
- ▶ Indicatore LED sull'unità attiva

Il pannello di votazione con montaggio ad incasso consente la registrazione delle presenze e sei tipi di votazione: parlamentare, gradimento, scelta multipla, sondaggi di opinione, votazioni di valutazione e di tipo "a favore/contro".

Il pannello di votazione ad incasso dispone di un contatto esterno di rilevazione presenza, che può essere utilizzato come interruttore esterno di rilevazione presenza o frode. I lettori di impronte digitali sono un esempio tipico dell'uso di un contatto esterno.

Il pannello di votazione con montaggio ad incasso può essere inserito in un pannello metallico dello spessore di 2 mm oppure tramite i blocchetti DCN-FCOUP ed i cappucci terminali DCN-FEC su qualsiasi superficie. Tale pannello è collegato all'Interfaccia doppio delegato DCN-DDI.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori

Parte anteriore

- Cinque pulsanti di voto con indicatori di conferma gialli che richiedono all'utente di indicare la presenza, di votare e di confermare la registrazione della votazione. Di seguito è descritto il funzionamento di pulsanti ed indicatori:
 - Sì (+), no (-) e astenuto (x) (utilizzato per la registrazione delle presenze, le votazioni parlamentari e di tipo "a favore/contro")
 - Numeri: da 1 a 5 (utilizzati per scelta multipla, sondaggi di opinione e scale di valutazione)
 - Scala di valutazione: - -, -, 0, +, ++ (utilizzati per il gradimento)
- L'indicatore LED blu sull'unità attiva indica che il sistema sta funzionando normalmente

Interconnessioni

- Due connettori RJ11, uno per il collegamento all'Interfaccia doppio delegato DCN-DDI ed uno per la connessione in cascata
- Connettore per contatto esterno di rilevazione presenza (presa AMP173977-3).

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm oppure tramite i blocchetti DCN-FCOUP ed i cappucci terminali DCN-FEC su qualsiasi superficie.
Dimensioni (A x L x P)	40 x 100 x 40,68 mm
Peso	81 g
Colore	
DCN-FV	Argento (RAL 9022)
DCN-FV-D	Scuro (grigio grafite)

Informazioni per l'ordinazione

DCN-FV pannello di votazione con montaggio ad incasso

Pannello di votazione DCN Next Generation con montaggio ad incasso, argento.

Numero ordine **DCN-FV**

DCN-FV-D pannello di votazione con montaggio ad incasso, scuro

Pannello di votazione DCN Next Generation con montaggio ad incasso, scuro.

Numero ordine **DCN-FV-D**

Rappresentato da:

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it