

## NCA-U-PIG Einstecktülle IP66 Patch Komp. 25Stk.

▶ IP66 konform



Die Einstecktülle wird für Kabel ohne RJ-45-Stecker verwendet. Die Tülle ist für ein einzelnes rundes Kabel geeignet, nicht geeignet für flache oder verformte Kabel.

### Regulatorische Informationen

#### Standards Typ

Wenn das NCA-U-PIG in eines der kompatiblen Geräte eingebaut wird, bleibt das Endprodukt konform.

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Einstecktülle IP66 Patch Komp. 25 Stk. NCA-U-PIG

### Technische Daten

#### Mechanisch

Farbe	Grau
Kabeldurchmesser (mm)	5 – 7 mm
Kabeldurchmesser (Zoll)	0,18" – 0,28"

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Betriebstemperatur (°C)	-40 °C – 60 °C
Betriebstemperatur (°F)	-40 °F – 140 °F

### Bestellinformationen

**NCA-U-PIG Einstecktülle IP66 Patch Komp. 25Stk.**  
Einstecktülle IP66 Patch Komp. 25 Stk.  
Bestellnummer **NCA-U-PIG** |

#### Vertreten von:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)