

## NCA-U-PIG Patch comp. prensaestopas IP66 25uds

► Cumple el grado IP66



El prensaestopas a presión se utiliza para cables sin conector RJ-45. El prensaestopas es apto para un solo cable redondo, no para cables planos o deformados.

### Información reglamentaria

#### Normas **Escriba**

Si NCA-U-PIG está instalado en uno de los dispositivos compatibles, el producto final sigue siendo compatible.

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Prensaestopas a presión IP66, parche comp. 25 uds. NCA-U-PIG

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones mecánicas

Color	Gris
Diámetro de cable (mm)	5-7 mm
Diámetro del cable (pulg.)	0,18-0,28 pulg.

### Especificaciones ambientales

Calificación IP	IP66
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 °C – 60 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	-40 °F – 140 °F

### Información para pedidos

**NCA-U-PIG Patch comp. prensaestopas IP66 25uds**  
Patch comp. prensaestopas IP66 25uds  
Número de pedido **NCA-U-PIG**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)