

NCA-U-PIG Wciskana przelotka IP66 krosowa 25szt

► Zgodność z normą IP66



Wciskana przelotka jest stosowana do kabli pozbawionych wtyku RJ-45. Nadaje się na jeden okrągły przewód, nie można stosować do kabli płaskich ani zdeformowanych.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Normy/wytyczne	Rodzaj
----------------	--------

Jeżeli do kompatybilnego urządzenia zostanie włożona przelotka NCA-U-PIG, urządzenie i połączenie zachowują kompatybilność.

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Wciskana przelotka IP66, dociskana łatka, 25 szt. NCA-U-PIG

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Kolor	Szary
Średnica kabla (mm)	5–7 mm
Średnica kabla (cale)	0,18-0,28 cala

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP	IP66
Temperatura pracy (°C)	-40 °C – 60 °C
Temperatura pracy (°F)	-40 °F – 140 °F

Informacje do zamówień

NCA-U-PIG Wciskana przelotka IP66 krosowa 25szt
 Wciskana przelotka IP66, dociskana łatka, 25 szt.
 Numer zamówienia **NCA-U-PIG**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com