

## NCA-U-PIG Anel de vedação IP66 comp. pacote 25pçs

► Conformidade com IP66



O anel de vedação é usado para cabos sem o conector RJ-45. O anel de vedação é adequado para um único cabo redondo, não é adequado para cabos planos ou deformados.

### Informação sobre regulamentação

Normas	Tipo
--------	------

Quando o NCA-U-PIG é montado em um dos dispositivos compatíveis, o produto final permanece em conformidade.

### Peças incluídas

Quantidade de	Componente
1	Anel de vedação IP66 comp. patch 25 pçs NCA-U-PIG

### Especificações técnicas

#### Mecânica

Cor	Cinza
Diâmetro de cabo (mm)	5 a 7 mm
Diâmetro de cabo (pol.)	0,18 a 0,28 pol.

#### Ambiental

Classificação IP	IP66
Temperatura de funcionamento (°C)	-40 °C – 60 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	-40 °F – 140 °F

### Informações sobre pedidos

**NCA-U-PIG Anel de vedação IP66 comp. pacote 25pçs**  
 Anel de vedação IP66 comp. patch 25 pçs  
 Número do pedido **NCA-U-PIG**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Platz 1  
 D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
 Bosch Security Systems, LLC  
 130 Perinton Parkway  
 Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
 Robert Bosch Limitada  
 Via Anhanguera, Km 98  
 Vila Boa Vista – Campinas, SP  
 CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)