

DCN-Dx-xx Základní delegátská jednotka s pevně instalovaným mikrofonem

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Kompaktní, atraktivní a ergonomický design
- ▶ Pevně instalovaný mikrofon
- ▶ Vestavěný reproduktor
- ▶ Možnost použití jako delegátské jednotky nebo jednotky předsedajícího

Delegátská jednotka s pevně instalovaným mikrofonem umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat žádost o slovo a poslouchat řečníka. Rameno mikrofonu je ohebné. Jednotka je také vybavena dvěma konektory pro sluchátka, takže řečníka lze slyšet zřetelně dokonce i v situacích s nadměrným hlukem v pozadí. Vestavěný reproduktor se po zapnutí mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě.

Funkce

- Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka a po zapnutí mikrofonu)
- Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku nebo jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-DBCM je nutné objednat samostatně)
- K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro průchozí připojení (DCN-DISCLM, je nutné ji objednat samostatně)
- Jednotka je k dispozici s dvěma různě dlouhými mikrofony

Ovládací prvky a indikátory

- Mikrofon s červeným nebo zeleným indikátorem

- Tlačítka mikrofonu s červeně, zeleně nebo žlutě svítícím indikátorem LED. Červená barva signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“.
- Indikátor VIP svítí, pokud je jednotka delegáta připojena k přenosnému počítači (k dispozici pouze při použití počítačového softwaru)
- Tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátek
- Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

Vzájemná propojení

- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace**Elektrické hodnoty**

Kmitočtová charakteristika	30 Hz až 20 kHz
Zatěžovací impedance sluchátek	> 32 ohmů < 1 kiloohm
Výstupní výkon	2 × 15 mW / 32 ohmů

Mechanické hodnoty

Montáž	Deska stolu (montáž s možností přenášení nebo pevná montáž)
Rozměry (V × Š × H)	(bez mikrofону)
Deska stolu	60 × 210 × 140 mm
Délky mikrofónů	
DCN-DS-xx	312,3 mm
DCN-DL-xx	477,4 mm
Hmotnost	
DCN-DS-xx	1,2 kg
DCN-DL-xx	1,2 kg
Barva horní části	Černá (RAL 9017)
Barva zadní části	Stříbrná (RAL 9006)

Informace o objednání**DCN-DS-CN Základní delegátská jednotka s krátkým pevně instalovaným mikrofonom (CN)**

Základní delegátská jednotka systému DCN Next Generation s krátkým pevně instalovaným mikrofonom. Verze pro Čínu.

Číslo objednávky **DCN-DS-CN**

DCN-DL-CN Základní delegátská jednotka s dlouhým pevně instalovaným mikrofonom (CN)

Základní delegátská jednotka systému DCN Next Generation s dlouhým pevně instalovaným mikrofonom. Verze pro Čínu.

Číslo objednávky **DCN-DL-CN**

DCN-DS Základní delegátská jednotka s krátkým pevně instalovaným mikrofonom

Základní delegátská jednotka systému DCN Next Generation s krátkým pevně instalovaným mikrofonom.

Číslo objednávky **DCN-DS**

DCN-DL Základní delegátská jednotka s dlouhým pevně instalovaným mikrofonom

Základní delegátská jednotka systému DCN Next Generation s dlouhým pevně instalovaným mikrofonom.

Číslo objednávky **DCN-DL**

Hardwarové příslušenství**DCN-DBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)**

Tlačítka předsedajícího systému DCN Next Generation (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz