



FAA-500-SB-H Aufputzdose mit Feuchtraumdichtung



Diese werden alternativ zur Hohlraumdose eingesetzt. Die Aufputzdosen sind für unter-Putz- und auf-Putz-Kabelzuführung durch Kabelschutzrohre konzipiert.

Die FAA-500-SB-H verfügt über eine zusätzliche Dichtung für Feuchträume.

Funktionsbeschreibung

Die Eingänge für a.P. Kabelzuführung sind vorgestanzt. Für u.P.-Kabelzuführung stehen zwei Öffnungen im Boden zur Verfügung

- mit je 20 mm (0.75 inch) für PG 13,5-Verschraubungen
- mit je 25 mm (1.0 inch) für 3/4"-Kabelschutzrohre.

Bei Kabelzuführung über PG 13,5-Verschraubungen können Kabel bis 1,2 cm Durchmesser verwendet werden.

Der Sockeleinbau erfolgt mittels Schrauben an vier Befestigungspunkten.

Technische Daten

Abmessungen Ø 150 mm x 82 mm

Gehäusematerial Polycarbonat (PC-FR)

Gehäusefarbe weiß (RAL 9003)

Gewicht (ohne / mit Verp.) ca. 225 g / 330 g

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
		FAA-500-SB-H Aufputzdose mit Feuchtraumdichtung
5775	2845	F.01U.510.166

für besondere Anwendungen, bei denen ein versenkter Deckeneinbau der Melder der Serie 500 und 520 nicht möglich ist

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by