

DCN-EPS Τροφοδοτικό επέκτασης

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Εύκολη σύνδεση με το DCN
- ▶ Μέγιστη παροχή ισχύος 255 W
- ▶ Ο ενσωματωμένος διαχωριστής δικτύου DCN επιτρέπει την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε βολικό σημείο των καλωδιώσεων του συστήματος
- ▶ Καλωδίωση βρόχου διέλευσης
- ▶ Ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η μονάδα CCU

Η μονάδα τροφοδοτικού επέκτασης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια μονάδα CCU για την παροχή επιπλέον ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο DCN.

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
- Τρεις ενδείξεις υπερφόρτωσης των παροχών ρεύματος DCN (κόκκινες λυχνίες LED)

Διασυνδέσεις

- Φις ρεύματος ευρωπαϊκού τύπου με ενσωματωμένη υποδοχή ασφάλειας
- Καλώδιο DCN μήκους 2 m (78,7 in) με χυτευτό κυκλικό βύσμα έξι πόλων
- Κυκλική υποδοχή έξι πόλων για σύνδεση μέσω βρόχου διέλευσης στο δίκτυο DCN
- Τρεις υποδοχές παροχής ρεύματος DCN για σύνδεση μονάδων και άλλων τροφοδοτικών επέκτασης. Κάθε υποδοχή διαθέτει προστασία έναντι βραχυκυκλώματος (3 κυκλικές υποδοχές έξι πόλων)

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

| Ποσότητα | Εξάρτημα |
|----------|----------------------------------|
| 1 | DCN-EPS Τροφοδοτικό επέκτασης |
| 1 | Καλώδιο ρεύματος 1,7 m (66,9 in) |

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 105, 115, 125, 220, 230, 240 VAC |
| Κατανάλωση ισχύος | 350 W |
| Τροφοδοσία συστήματος DCN | 40 VDC, μέγ. 85 W ανά υποδοχή DCN |

Μηχανικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------------|--|
| Τοποθέτηση | Αυτόνομη επιτραπέζια στήριξη ή στερέωση σε κριώμα 19" (απαιτείται κριώμα ύψους 2U και πλάτους 19") |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 100 x 220 x 308 mm (3,9 x 8,7 x 12,1 in) |
| Βάρος | 8,3 kg (18,3 lbs) |
| Χρώμα ερμαρίου | Ανθρακί (PH 10736) |
| Χρώμα λαβών | Ανθρακί (PH 10736) |

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN-EPS Τροφοδοτικό επέκτασης

Τροφοδοτικό επέκτασης DCN Επόμενης γενιάς για όλες τις γεωγραφικές περιοχές, εκτός της Βόρειας Αμερικής. Αρ. παραγγελίας **DCN-EPS**

DCN-EPS-UL Τροφοδοτικό επέκτασης UL/CSA

Τροφοδοτικό επέκτασης DCN Επόμενης γενιάς, UL/CSA για τη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Αμερικής.
Αρ. παραγγελίας **DCN-EPS-UL**

DCN-EPS-JP Τροφοδοτικό επέκτασης (Ιαπωνία)

Τροφοδοτικό επέκτασης DCN Επόμενης γενιάς, έκδοση για την Ιαπωνία (JP).
Αρ. παραγγελίας **DCN-EPS-JP**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr