

LBB 1946/00 Σταθμός κλήσεων έξι ζωνών Plena

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Κομπός σταθμός κλήσεων έξι ζωνών, προορίζεται για χρήση με τον προενισχυτή συστήματος LBB 1925/10
- ▶ Μονοκατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο σε εύκαμπτο στέλεχος
- ▶ Πλήκτρα επιλογής έξι ζωνών, πλήκτρο all-call και πλήκτρο PTT στιγμιαίας ενεργοποίησης για κλήσεις
- ▶ Δυνατότητα επιλογής της απολαβής σήματος, ενός φίλτρου ομιλίας και ενός περιοριστή σήματος για πιο καταληπτή ομιλία
- ▶ Επιλεγόμενα επίπεδα προτεραιότητας και διαφορετικές μελωδίες πριν και μετά τις κλήσεις

Ο σταθμός κλήσεων έξι ζωνών Plena είναι ένας κομπός σταθμός κλήσεων υψηλής ποιότητας, με σταθερή μεταλλική βάση, εύκαμπτο στέλεχος μικροφώνου και μονοκατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο. Μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις σε επιλεγμένες ζώνες (μία προς έξι και all-call) σε ένα σύστημα δημόσιων ανακοινώσεων που βασίζεται στον προενισχυτή συστήματος LBB 1925/10. Εκτός από την επιτραπέζια χρήση, ο ειδικός σχεδιασμός επιτρέπει επίσης τη χωνευτή τοποθέτηση της μονάδας σε επιφάνειες εργασίας.

Περιγραφή λειτουργ.

Αυτός ο σταθμός κλήσεων παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της απολαβής σήματος, ενός φίλτρου ομιλίας και ενός περιοριστή σήματος για πιο καταληπτή ομιλία. Ο σταθμός κλήσεων διαθέτει συμμετρική έξοδο σήματος γραμμής, η οποία επιτρέπει την τοποθέτησή του σε απόσταση έως 100 m από τη μονάδα LBB 1925/10, με χρήση καλωδίων επέκτασης.

Οι μικροδιακόπτες στη βάση του σταθμού κλήσεων επιτρέπουν την επιλογή διαφορετικών μελωδιών για πριν και μετά από τις κλήσεις, καθώς και τη ρύθμιση του επιπέδου προτεραιότητας. Οι λυχνίες LED στο σταθμό κλήσεων υποδεικνύουν τις επιλεγμένες ζώνες και μια πρόσθετη λυχνία LED δύο χρωμάτων παρέχει οπτική ένδειξη για την κατάσταση ενεργοποίησης του μικροφώνου και του συστήματος. Το πράσινο χρώμα υποδεικνύει την ενεργοποίηση του μικροφώνου ή της μελωδίας (η λυχνία LED αναβοσβήνει). Το πορτοκαλί χρώμα υποδεικνύει ότι το σύστημα έχει δεσμευθεί από μια πηγή υψηλότερης προτεραιότητας ή ότι υπάρχει σφάλμα λειτουργίας (η λυχνία LED αναβοσβήνει).

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Πλήκτρο PTT
- Λυχνία LED κατάστασης PTT
- Έξι πλήκτρα επιλογής ζωνών
- Έξι λυχνίες LED επιλογής ζωνών
- Πλήκτρο λειτουργίας all-call
- Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας all-call
- Οκτώ μικροδιακόπτες

Διασυνδέσεις

- Καλώδιο με βύσμα DIN

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια	σύμφωνα με το πρότυπο EN 60065
Ατρωσία	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2
Εκπομπές	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	LBB 1946/00 Σταθμός κλήσεων έξι ζωνών Plena
1	Καλώδιο 5 m που καταλήγει σε βύσμα DIN 8 ακίδων με ασφάλιση
1	Υποδοχή DIN 8 ακίδων με βρόχο διέλευσης για την προσθήκη ενός ακόμα σταθμού κλήσεων LBB 1941/00 ή LBB 1946/00

Τεχνικά στοιχεία**Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Ηλεκτρική τροφοδοσία	
Εύρος τάσης	18 έως 24 V (24 V παρέχονται από το LBB 1925/10)
Κατανάλωση ρεύματος	<30 mA
Απόδοση	
Ονομαστική ευαισθησία	85 dB SPL (προρρυθμική απολαβής 0 dB)
Ονομαστική στάθμη σήματος εξόδου	700 mV
Μέγιστη στάθμη ήχου εισόδου	110 dB SPL
Προρρυθμική απολαβής	+6 / 0 / -15 dB
Τιμή κατωφλίου περιοριστή σήματος	2 V
Λόγος συμπίεσης στον περιοριστή	1:20
Παραμόρφωση	<0,6% (μέγιστη στάθμη εισόδου)
Στάθμη εισερχόμενου θορύβου (ισοδύναμη)	25 dB SPLA
Απόκριση συχνότητας	100 Hz έως 16 kHz
Φίλτρο ομιλίας	-3 dB στα 315 Hz, υπεραπλάσιο, 6 dB/οκτάβα
Σύνθετη αντίσταση εξόδου	200 ohm
Επιλογές	

Μελωδίες	18 διαφορετικοί συνδυασμοί
Προτεραιότητες	2 διαφορετικές προτεραιότητες

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις βάσης (Υ x Π x Β)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Βάρος	Περίπου 1 kg (2,2 lb)
Χρώμα	Ανθρακί με ασημί
Μήκος στελέχους με μικρόφωνο	390 mm (15,35 in)
Μήκος καλωδίου	5 m (16,4 ft)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως +55°C (14°F έως +131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F)
Σχετική υγρασία	<95%

Πληροφορίες παραγγελίας**LBB 1946/00 Σταθμός κλήσεων έξι ζωνών Plena**

Σταθμός κλήσεων έξι ζωνών για την πραγματοποίηση κλήσεων σε επιλεγμένες ζώνες (μία έως έξι και all-call), σχέδιο με σταθερή μεταλλική βάση, εύκαμπτο στέλεχος μικροφώνου, μονοκατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο. Αρ. παραγγελίας **LBB1946/00**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr