

DCN EPS Alimentación adicional

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Fácil de conectar a DCN
- ▶ Alimentación máxima de 255 W
- ▶ El repartidor de bus DCN integrado permite la instalación en cualquier punto del cableado del sistema.
- ▶ Uso de cableado en bucle
- ▶ Conmutación automática cuando la CCU está encendida

La fuente de alimentación adicional se utiliza junto con una CCU para suministrar más energía a la red DCN.

Funciones básicas

Controles e indicadores

- Indicador LED de encendido
- Tres indicadores para mostrar sobrecarga de salida DCN (LED rojos)

Interconexiones

- Toma de corriente europea con soporte del fusible integrado
- Cable DCN de 2 m con un conector circular moldeado de seis patillas
- Conector circular de seis patillas para conexión en bucle a la red DCN
- Tres conectores DCN para la conexión de las unidades, más fuentes de alimentación adicionales. Cada conector está protegido contra cortocircuitos (3 conectores circulares de seis patillas)

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCN-EPS Alimentación adicional
1	Cable de alimentación de 1,7 m (66,9 pulg.)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación	105, 115, 125, 220, 230, 240 VCA
Consumo de energía	350 W
Alimentación del sistema DCN	40 VCC, máx 85 W por enchufe DCN

Especificaciones mecánicas

Montaje	Ubicación sobre una mesa o montado en una unidad de bastidor de 19" (necesita 2U de 19" de ancho)
Dimensiones (Altura x anchura x profundidad)	100 x 220 x 308 mm
Peso	8,3 kg
Color de la carcasa	Gris oscuro (PH 10736)
Color de las asas	Gris oscuro (PH 10736)

Información sobre pedidos

DCN EPS Fuente de alimentación externa

Fuente de alimentación externa DCN Next Generation para todas las regiones excepto América del Norte. Número de pedido **DCN-EPS**

DCN EPS UL Alimentación adicional UL/CSA

Fuente de alimentación externa DCN Next Generation,
UL/CSA para la región de América del Norte.
Número de pedido **DCN-EPS-UL**

DCN-EPS-JP Fuente de alimentación adicional (JP)

Fuente de alimentación externa DCN Next Generation,
(Japón) versión japonesa.
Número de pedido **DCN-EPS-JP**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com