

DCN-Dx-xx, osallistujan laite, perusmalli, jossa kiinteä mikrofoni

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan
- ▶ Pieni koko ja tyylikäs, ergonominen muotoilu
- ▶ Kiinteä mikrofoni
- ▶ Sisäänrakennettu kaiutin
- ▶ Voidaan käyttää osallistujan tai puheenjohtajan laitteena

Kiinteillä mikrofoneilla varustetuilla osallistujien laitteilla kokouksen osanottajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä ja kuunnella muita puhujia. Mikrofonissa on joustava varsi. Laitteessa on kaksi kuulokeliitintä, joten puhe kuuluu selvästi myös taustamelun yli. Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, sisäänrakennettu kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.

Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofonin ollessa käytössä).
- Yksikköä voidaan käyttää tavallisen osallistujan tai puheenjohtajan laitteena (DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen).
- Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).
- Laitteeseen on saatavilla kaksi eripituista mikrofonia.

Näppäimet ja merkkivalot

- Mikrofoni, punainen tai vihreä merkkivalo

- Mikrofonin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen LED-merkkivalo Punainen valo palaa mikrofonin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan
- VIP-merkkivalo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujiin (käytettävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
- Upotettu nollauspainike

Kytkennot

- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitintä
- 2 m pitkä kaapeli, jossa valusuojattu kuusinaipainen pyöreä liitin
- Kuusinaipainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

Hyväksynnot

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Taajuusvaste	30 Hz - 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	> 32 Ohm < 1k Ohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 Ohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Pöytäkiinnitys (siirrettävä tai kiinteä)
Mitat (K x L x S)	(ilman mikrofontia)
Pöytä	60 x 210 x 140 mm
Mikrofonien pituudet	
DCN-DS-xx	312,3 mm
DCN-DL-xx	477,4 mm
Paino	
DCN-DS-xx	1,2 kg
DCN-DL-xx	1,2 kg
Kannen väri	Musta (RAL 9017)
Takaosan väri	Hopea (RAL 9006)

Tilastiedot**DCN-DS-CN, osallistujan laite, perusmalli, jossa kiinteä lyhyt mikrofoni (CN)**

Osallistujan DCN Next Generation -perusyksikkö, jossa on lyhyt kiinteä mikrofoni. Kiinan versio.

Tilausnumero **DCN-DS-CN**

DCN-DL-CN, osallistujan laite, perusmalli, jossa kiinteä pitkä mikrofoni (CN)

Osallistujan DCN Next Generation -perusyksikkö, jossa on pitkä kiinteä mikrofoni. Kiinan versio.

Tilausnumero **DCN-DL-CN**

DCN-DS, osallistujan laite, perusmalli, jossa kiinteä lyhyt mikrofoni

Osallistujan DCN Next Generation -perusyksikkö, jossa on lyhyt kiinteä mikrofoni.

Tilausnumero **DCN-DS**

DCN-DL, osallistujan laite, perusmalli, jossa kiinteä pitkä mikrofoni

Osallistujan DCN Next Generation -perusyksikkö, jossa on pitkä kiinteä mikrofoni.

Tilausnumero **DCN-DL**

Laitteiston lisävarusteet**DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)**

DCN Next Generation -keskusteluyksikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISCLM**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi