

# Postes delegues DCN-Dx-xx Basic avec microphone fixe

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Faible sensibilite aux interferences des telephones portables
- ▶ Design compact, elegant et ergonomique
- ▶ Microphone fixe
- ▶ Haut-parleur integre
- ▶ Utilisable comme unite de delegue ou unite de president

Le poste delegue avec microphone fixe permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de parole et d'ecouter l'intervenant. Le col de microphone est flexible. L'unite prend en charge deux connexions de casque audio afin que l'intervenant puisse etre entendu clairement, meme dans les situations ou le bruit de fond est important. Le son du haut-parleur integre est coupe lorsque le microphone est active afin d'eviter l'effet Larsen.

## Fonctions de base

- Reduction du niveau de sortie du casque pour eviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on ecoute l'intervenant et que le microphone est allume)
- Le poste peut etre utilise en tant que poste de delegue ou de president (boutons president DCN-DBCML a commander separement).
- Un systeme d'attache est fourni pour verrouiller le cable en boucle (DCN-DISCLM, a commander separement)
- Le poste est disponible avec deux longueurs differentes de microphone

## Commandes et voyants

- Microphone avec voyant rouge ou vert

- Bouton de microphone avec LED rouge, verte ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a ete acceptee et le jaune est destine au mode « VIP »
- Le voyant VIP s'allume lorsque le delegue est repertorie dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilise)
- Boutons de reglage du volume du casque
- Commutateur « De-init » encastré

## Interconnexions

- Deux connecteurs pour casque stereó de 3,5 mm
- Cable de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moule a 6 poles
- Connecteur circulaire a six poles pour les connexions en boucle

## Certifications et accreditations

Région	Certification
Europe	CE

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kilohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

### Caractéristiques mécaniques

Montage	Pose sur bureau (portable ou fixe)
<b>Dimensions (H x l x P)</b>	<b>(sans microphone)</b>
De bureau	60 x 210 x 140 mm
Longueurs de microphone	
DCN-DS-xx	312,3 mm
DCN-DL-xx	477,4 mm
Poids	
DCN-DS-xx	1,2 kg
DCN-DL-xx	1,2 kg
Couleur de la partie supérieure	Noir (RAL 9017)
Couleur de la partie arrière	Argent (RAL 9006)

## Informations de commande

### Postes délégués DCN-DS-CN Basic avec microphone fixe à col court

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col court. Version chinoise.  
Numéro de commande **DCN-DS-CN**

### Postes délégués DCN-DL-CN Basic avec microphone fixe à col long

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col long. Version chinoise.  
Numéro de commande **DCN-DL-CN**

### Postes délégués DCN-DS Basic avec microphone fixe à col court

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col court.  
Numéro de commande **DCN-DS**

### Postes délégués DCN-DL Basic avec microphone fixe à col long

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col long.  
Numéro de commande **DCN-DL**

## Accessoires

### Boutons pour unité de président DCN-DBCM (10 pièces)

Boutons du mode président pour DCN Next Generation (10 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DBCM**

### DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation (25 pièces).  
Numéro de commande **DCN-DISCLM**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us