



## MS 400 érzékelőaljzat



Az érzékelőfej az MS 400 érzékelőaljzatba van szerelve.

Az aljzat egyaránt alkalmas felületi és süllyesztett kábelvezetéshez, és külön szerelőfuratokkal rendelkezik mennyezetre vagy süllyesztett szerelődobozba szereléshez. Továbbá illeszkedik minden szabványos furattípushoz.

Az érzékelőaljzat fehér ABS műanyagból készült (Novodur, a RAL 9010-hez hasonló színű), felülete matt, az érzékelő és tartozékai pedig hét csavarkapoccsal csatlakoztathatók a tűzjelző központhoz.

A kapcsolatokhoz csatlakozó érintkezők garantálják a biztonságos elektromos kapcsolatot, amikor az érzékelőfej telepítve van. Akár 2,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű kábelek is használhatók.

Az érzékelőfejet egy állítható retesszel védheti az illetéktelen eltávolítás ellen.

### Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

#### Telepítési információ a 320/400/420 érzékelőaljzat-családhoz

- Az X-szel jelölt szerelőfuratok csak a süllyesztett szereléshez használt dobozokhoz használhatók.
- Az árnyékolt kiegészítő vezeték legyen a lehető legrövidebb, és feltétlenül legyen szigetelve.

### Műszaki specifikációk

#### MS 400 érzékelőaljzat

Csatlakozások	Tápegység (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) C pont Árnyékolás
Ház anyaga	ABS (Novodur)
Ház színe	RAL 9010-hez hasonló
Méreték	Ø 120 x 22,7 mm
Tömeg	72 g

### Rendelési információ

**MS 400 érzékelőaljzat**  
felületi és süllyesztett kábelvezetéshez

**MS 400**

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu

**Represented by**