

Praesideo bemandópult billentyűzet modul

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Nyolc programozható vezérlőbemenet, mely 16 kimenethez csatlakozik
- ▶ Két soros interfész bemandóállomásokhoz vagy más billentyűkhöz
- ▶ Legfeljebb 16 billentyűzet csatlakoztatható egy bemandóállomáshoz

A bemandópult billentyűzetmodulját alapszintű vagy távoli bemandópultmodullal együtt használják kézi vagy előre rögzített közlemények bármely kijelölt zónához való továbbításához vagy előre meghatározott műveletek végrehajtásához. Működése azonos az LBB 4432/00 bemandóállomás billentyűzetével. Az egyik fő alkalmazás tűzjelző panelek tökéletesítése. Ugyanakkor mivel a bemandópult billentyűzetéhez nyolc programozható bemeneti csatlakozás tartozik, egyenként két kapcsolódó kimeneti csatlakozással, más vezérlési feladatokra is jól használható.

Főbb funkciók

A modul billentyűbemenetei az alábbi műveletekhez programozhatók:

- Vezérlő funkciók: kiválasztás behívása, bemandás aktiválása, kiválasztás törlése, háttérzene kikapcsolása, háttérzene hangerő-szabályozása, hiba nyugtázása stb.
- Források kiválasztása: háttérzenei csatorna, előre rögzített üzenetek, figyelemfelkeltő és vészjelző hangok
- Célok kiválasztása: zónák és zónacsoportok

A modul összes billentyűbemenetéhez két funkcionális kimenet tartozik, melyeket egy kétszínű LED vezérléséhez terveztek, de melyek más célokra is használhatók. Ha egy vezérlőbemenetet egy adott

művelethez használnak, akkor a két kimenet az adott művelethez lesz kötve. A bemenetekhez bemandási makrók is társíthatók.

A modul bemandópult vagy más billentyűzetek soros kapcsolataihoz is rendelkezik interfészekkel. A billentyűzet a csatlakoztatott bemandópulttól kapja a tápellátást. A billentyűbemenetek különböző üzemmódokhoz programozhatók, például pillanatnyi vagy tartós.

Csatlakoztatás

- Nyolc vezérlőbemenet
- 16 vezérlőkimenet
- Két soros adat- és hálózati kapcsolat

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 szabvány szerint
Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 szabvány / FCC-47 szabvány 15B része szerint
Vészhelyzet	az EN 60849, az EN 54-16 és az ISO7240-16 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint (kivéve a sópáratesztet)

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CE	COC
	CE	COC
	CE	

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	PRS-CSKPM billentyűzetmodul bemondópulthoz
1	Lapos kábel
1	Csatlakozókészlet

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel	1,2 W (DC) jelzőfények nélkül
Vezérlőbemenetek	8 db
Max. áram	0,5 mA
Max. feszültség	3,3 V (10 kOhm felhúzó-ellenállás esetén)
Vezérlőkimenetek	8 x 2 nyitott kollektor
Max. áram	100 mA
Max. feszültség	30 V

Mechanikai jellemzők

Méret (ma x szé x mé)	43 x 183 x 164 mm
Tömeg	0,8 kg
Szerelés	Egymásra rakható fémház

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +55 °C között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Páratartalom	15–90%
Légnomás	600–1100 hPa

Rendelési információ

Praesideo bemondópult billentyűzet modul

Modul normál bemondópult 8 programozható gombbal és állapotjelzőkkel való bővítéséhez, legfeljebb 16 billentyűzetkészlet csatlakoztatható egy bemondópulthoz.

Rendelészám **PRS-CSKPM**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu