

Plena All-in-One bemondópult

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



A Plena All-in-One bemondópult egy stílusos, kiváló minőségű eszköz stabil fémtalppal, rugalmas mikrofonszárral és egyirányú kondenzátormikrofonnal. Hat zónagombbal és egy összes zónát kezelő külön gombbal rendelkezik, melyekkel könnyedén kiválaszthatja a zónákat egy Plena All-in-One hangosítási rendszerben. A bemondás vezérlésére egy újrarahívási funkcióval rendelkező, nagyméretű „adó-vevő” (PTT) gomb szolgál.

Az asztali használat mellett a speciális kialakítás lehetővé teszi a bemondópult ízléses besüllyesztését az asztalba. Ugyanahhoz az All-in-One eszközhöz legfeljebb hat bemondópult csatlakoztatható, hurkolt elrendezésben, konfigurálható prioritással.

Főbb funkciók

A bemondópulttal hat zóna választható ki, és a jobb érthetőség érdekében választható erősítéssel, választható beszédészűrővel és határolóval rendelkezik. A bemondópult vonalszintű kimenete szimmetrikus, így Cat-5 kábel használata esetén akár 600 méterre is elhelyezhető a Plena All-in-One eszköztől.

A beszédészűrőt, a mikrofon-erősítési beállításokat és a bemondópult azonosítóját beépített programozási módokkal lehet kiválasztani. A kimeneti szint

- ▶ Stílusos, kiváló minőségű, hatzónás bemondópult a Plena All-in-One rendszerhez
- ▶ Hat zónaválasztó gomb LED jelzőfényekkel és egy „összes zóna” gombbal
- ▶ Érintéses adó-vevő (PTT) gomb
- ▶ Konfigurálható erősítés, beszédészűrő, határoló és kimeneti szint a jobb érthetőség érdekében
- ▶ Konfigurálható figyelemfelkeltő hang

csillapítását a bemondópult alsó részén található süllyesztett forgógombbal lehet beállítani. A bemondópulton található LED-ek jelzik a kiválasztott zónákat.

Egy további LED jelzi a mikrofon és a rendszer aktív állapotát:

- Zöld villogás jelzi a rendszer készenléti állapotát (figyelemfelkeltő hang hallható)
- Zöld szín jelzi, hogy a mikrofon aktív
- Borostyánsárga szín jelzi, hogy a rendszer egy magasabb prioritású bemondás miatt foglalt

Kezelőszervek és jelzőfények

- Bekapcsolt állapotot jelző LED
- Adó-vevő (PTT) gomb
- PTT állapotjelző LED
- Hat zónaválasztó gomb
- Hat zónaválasztó LED
- Összes zóna gomb
- Süllyesztett forgatható hangerőszabályzó gomb

Csatlakoztatás

- RJ45-rendszercsatlakozó
- RJ45 hurkolt csatlakozó

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Környezet	EN 50581
US	UL 60065 FCC 15B rész
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	All-in-One bemondópult
1 m	Cat-5 kábel RJ45-dugókkal
1	Lezárodugó

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Tápfeszültség	
Feszültség	24 V DC (24 V DC, melyet a PLN-6AIO240 biztosít)
Áramfelvétel	< 50 mA
Teljesítmény	
Névleges akusztikai érzékenység	85 dB SPL 1 kHz-nél (erősítés előre beállított értéke 0 dB)
Névleges kimeneti szint	1 V
Bemeneti hangszint (max.)	110 dB SPL
Erősítés előre beállított értéke	
Határoló küszöbértéke	1 V
Határoló sűrítési aránya	1:20
Torzítás	< 2% (maximális bemenet)
Bemeneti zajszint (ekvivalens)	25 dBA SPL
Frekvenciaátvitel	100 Hz – 14 kHz +/-6 dB

Beszédszűrő	-3 dB 315 Hz-nél, felüláteresztő, 6 dB/oktáv
Kimeneti impedancia	200 Ohm
Kiválasztások	
Figyelemfelkeltő hangok	1, 2 vagy 4 tónusú figyelemfelkeltő hang, melyet a bemondópulton lehet kiválasztani

Mechanikai jellemzők

Alapméretek (ma x szé x mé)	55 x 108 x 240 mm (1,57 hüvelyk x 3,97 hüvelyk x 9,25 hüvelyk)
Tömeg	Kb. 0,5 kg (1,1 font)
Szerelés	Asztali
Szín	Szénfekete ezüsttel
Mikrofonkar hosszúsága mikrofonnal együtt	390 mm (15,35")
Csatlakozás	2 db RJ45, Cat-5, max. hosszúság 600 m

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +45 °C (14 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	<95% (nem lecsapódó)

Rendelési információ**Plena All-in-One bemondópult**

Bemondópult hat zónához egyirányú mikrofonnal és figyelemfelkeltő hangokkal.
Rendelésszám **PLN-6CS**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu